**Highlights**

2- bis 9-polig

Liftprinzip

Leiteranschluss senkrecht zur Steckrichtung

Kodierung mit Kodierstern

Mit Befestigungsflansch

Zum Aufrasten auf TS 32/35

Leiterplattenklemme mit Stiftleiste

Anschlussquerschnitteeindräftig (starr) min 0.2 mm²eindräftig (starr) max 4.0 mm²feindräftig (flexibel) min 0.2 mm²feindräftig (flexibel) max 2.5 mm²feindräftig (mit Aderendhülse) min 0.25 mm²feindräftig (mit Aderendhülse) max 2.5 mm²**Maße**

Absolierlänge 6.0 mm

Werkstoffe

Klemmstück Messing

Schraube Stahl

Flansch Gewindeeinsatz Messing

Kontaktfahne Kupferlegierung

Isolierstoff

Material PA 6.6

Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Temperaturen

Arbeitstemperatur (ohne mech. Belastung) -40 °C - 105 °C

Lagertemperatur -40 °C - 105 °C

Rastermaß 10.16 mm

Wellenlötverfahren

Löttemperatur, empfohlen -

Peaklötdauer, empfohlen -

Reflowprozess

Löttemperatur, empfohlen -

Peaklötdauer, empfohlen -

Farben

GRÜN, RAL 6018

HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018

Farben nach RAL, Farbabweichungen sind produktionsbedingt. Sonderfarben sind möglich.

Zulassungsdaten

					
UseGroup	B	C	D		
Nennspannung	300 V	150 V	300 V	250 V	
Nennstrom	15 A	15 A	-	12 A	
Überspannungskategorie				III	
Nennleitergröße				min	max
- starr	AWG 28-12	AWG 28-12	AWG 28-12	0.5 mm ² (5 A)	2.5 mm ² (12 A)
- flexibel	AWG 28-12	AWG 28-12	AWG 28-12	0.5 mm ² (5 A)	2.5 mm ² (12 A)
Drehmoment	0.45 Nm	0.45 Nm	0.45 Nm	0.50 Nm	
Schraubengewinde	M3	M3	M3	M3	
Prüfspannung	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV	
Verschmutzungsgrad				3	

Passende Gegenstücke (Rastermaß 10.16 mm)

Anschlussklemmen

AKZ950

AKZ1200

Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.

Rastermaß 10.16 mm

Zubehör

Abbildung

Bezeichnung

Artikelnummer




Kodierstern CS2-5.0/5.08-ROT

Art.-Nr. 50000000024




Trennelement SE-STL950-GRÜN

Art.-Nr. 50950000002



Tragschienen-Clip CLP-AKZS950-TS15/TS35

Art.-Nr. 50950000005



Tragschienen-Clip CLP-AKZS950-TS32/TS35

Art.-Nr. 50950000006

Bestelldaten (Rastermaß 10.16 mm)

Polzahl	Breite (mm)	Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VPE
2	26.56	AKZS950/2F-10.16-GRÜN	50950027032 E	100
3	36.72	AKZS950/3F-10.16-GRÜN	50950037032 E	100
4	46.88	AKZS950/4F-10.16-GRÜN	50950047032 D	50
5	57.04	AKZS950/5F-10.16-GRÜN	50950057032 D	50
6	67.20	AKZS950/6F-10.16-GRÜN	50950067032 D	50
7	77.36	AKZS950/7F-10.16-GRÜN	50950077032 D	50
8	87.52	AKZS950/8F-10.16-GRÜN	50950087032 D	50
9	97.68	AKZS950/9F-10.16-GRÜN	50950097032 D	50

Technische Zeichnung

