



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // FRDIS4-0-0-N

Push-In-Prinzip | Dreileiter-Installationsklemme

2 Anschlüsse



Anschlussquerschnitte

eindrähtig (starr) min	0.2 mm ²
eindrähtig (starr) max	4.0 mm ²
feindrähtig (flexibel) min	0.2mm ²
feindrähtig (flexibel) max	4.0 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	0.2 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	2.5 mm ²
Klemmbereich min	0.2mm ²
Klemmbereich max	4.0 mm ²

Isolierstoff

Material	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-0

Temperaturen

Einsatztemperatur	-40 - 120 °C
-------------------	--------------

Maße

Absolierlänge	12.0 mm
Breite	5.1 mm
Länge	100.0 mm
Höhe TS35 x 7.5	49.0 mm

ELEKTRISCHE DATEN

Allgemein

Querverbindungskanäle	2
-----------------------	---

FARBEN

	BEIGE, ähnlich RAL 1019
---	-------------------------



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // FRDIS4-0-0-N

Push-In-Prinzip | Dreileiter-Installationsklemme

2 Anschlüsse

ANSCHLUSSDIAGRAMM



BESTELLDATEN

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
FRDIS4-0-0-N-BEIGE	43253.2	50

ZUBEHÖR

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
Abschlussplatte FAP4/2	493480.2	20
Querverbindung isoliert FQI2.5-4/2	493492.8	50
Querverbindung isoliert FQI2.5-4/3	493493.8	50
Querverbindung isoliert FQI2.5-4/4	493494.8	20
Querverbindung isoliert FQI2.5-4/5	493495.8	20
Querverbindung isoliert FQI2.5-4/6	493496.8	20
Querverbindung isoliert FQI2.5-4/7	493497.8	20
Querverbindung isoliert FQI2.5-4/8	493498.8	10
Querverbindung isoliert FQI2.5-4/9	493499.8	10
Querverbindung isoliert FQI2.5-4/10	493490.8	10
Endstützen ZES35/2	493811.2	50
Schnellbezeichnung PSB5/50	494600.7	500

NENNDATEN

Nenndaten	cCSAus	IEC
Nennspannung	300 V	400 V
Nennstrom	25 A	32 A
Nennleitergröße	AWG 26-10	4.0 mm ²
Bemessungsstoßspannung		6 kV
Verschmutzungsgrad		3