




PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // FRI2.5-LED

Push-In-Prinzip | Initiatorenklemme

4 Anschlüsse mit LED



Anschlussquerschnitte

eindrähtig (starr) min	0.2 mm ²
eindrähtig (starr) max	4.0 mm ²
feindrähtig (flexibel) min	0.2mm ²
feindrähtig (flexibel) max	4.0 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	0.2 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	2.5 mm ²
Klemmbereich min	0.2mm ²
Klemmbereich max	4.0 mm ²

Isolierstoff

Material	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-0

Temperaturen

Einsatztemperatur	-40 - 120 °C
-------------------	--------------

Maße

Absolierlänge	12.0 mm
Breite	5.1 mm
Höhe	47.0 mm
Länge	72.0 mm
Höhe TS35 x 7.5	48.0 mm

ELEKTRISCHE DATEN

Allgemein

Querverbindungskanäle	3
-----------------------	---

FARBEN

	BEIGE, ähnlich RAL 1019
---	-------------------------

**PTR HARTMANN**

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // FRI2.5-LED

Push-In-Prinzip | Initiatorenklemme

4 Anschlüsse mit LED

ANSCHLUSSDIAGRAMM

Bitte kontaktieren Sie unsere Vertriebsmitarbeiter.
Please contact our sales department.

BESTELLDATEN

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
FRI2.5-LED-BEIGE	43296.2	100

ZUBEHÖR

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
Abschlussplatte SIT6.3x32-10A-32V	4917430.2	20
Querverbindung isoliert FQI2.5/2	493462.8	50
Querverbindung isoliert FQI2.5/3	493463.8	50
Querverbindung isoliert FQI2.5/4	493464.8	20
Querverbindung isoliert FQI2.5/5	493465.8	20
Querverbindung isoliert FQI2.5/6	493466.8	20
Querverbindung isoliert FQI2.5/7	493467.8	20
Querverbindung isoliert FQI2.5/8	493468.8	10
Querverbindung isoliert FQI2.5/9	493469.8	10
Querverbindung isoliert FQI2.5/10	493460.8	10
Querverbindung isoliert FQI2.5/50	493461.8	5
Endstützen ZES35/2	493811.2	50
Bezeichnungsadapter FBA1	493424.2	50
Schnellbezeichnung PSB5/50	494600.7	500

NENNDATEN

Nenndaten	UR	CSA	IEC
Nennspannung	24 V	24 V	24 V
Nennstrom	10 A	10 A	24 A
Nennleitergröße	AWG 26-12	AWG 26-12	2.5 mm ²
Bemessungsstoßspannung			4 kV
Verschmutzungsgrad			3