



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // FTR2.5-MT

Push-In-Prinzip | Installations-Messertrennklemme

2 Anschlüsse



Anschlussquerschnitte

eindrähtig (starr) min	0.2 mm ²
eindrähtig (starr) max	4.0 mm ²
feindrähtig (flexibel) min	0.2mm ²
feindrähtig (flexibel) max	4.0 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	0.2 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	2.5 mm ²
Klemmbereich min	0.2mm ²
Klemmbereich max	4.0 mm ²

Isolierstoff

Material	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-0

Temperaturen

Einsatztemperatur	-40 - 120 °C
-------------------	--------------

Maße

Absolierlänge	10.0 mm
Breite	5.1 mm
Länge	67.5 mm
Höhe TS35 x 7.5	45.6 mm

ELEKTRISCHE DATEN

Allgemein

Querverbindungskanäle	1
-----------------------	---

FARBEN

	BEIGE, ähnlich RAL 1019
	BLAU, ähnlich RAL 5015
	ORANGE, ähnlich RAL 2003

**PTR HARTMANN**

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // FTR2.5-MT

Push-In-Prinzip | Installations-Messertrennklemme

2 Anschlüsse

ANSCHLUSSDIAGRAMM**BESTELLDATEN**

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
FTR2.5-MT-BEIGE	43259.2	100
FTR2.5-MT-BLAU	43259.5	100
FTR2.5-MT-ORANGE	43259.3	100

ZUBEHÖR

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
Abschlussplatte FAPT2.5/2A	493481.2	20
Querverbindung isoliert FQI2.5/2	493462.8	50
Querverbindung isoliert FQI2.5/3	493463.8	50
Querverbindung isoliert FQI2.5/4	493464.8	20
Querverbindung isoliert FQI2.5/5	493465.8	20
Querverbindung isoliert FQI2.5/6	493466.8	20
Querverbindung isoliert FQI2.5/7	493467.8	20
Querverbindung isoliert FQI2.5/8	493468.8	10
Querverbindung isoliert FQI2.5/9	493469.8	10
Querverbindung isoliert FQI2.5/10	493460.8	10
Vierfach-Abdeckung FAD2.5/4/B	493426.8	20
Endstützen ZES35/2	493811.2	50
Schnellbezeichnung PSB5/50	494600.7	500

NENNDATEN

Nenndaten	CSA	CSAus	IEC
Nennspannung	300 V	300 V	400 V
Nennstrom	15 A	15 A	18 A
Nennleitergröße	AWG 20-12	AWG 20-12	2.5 mm ²
Bemessungsstoßspannung			6 kV
Verschmutzungsgrad			3