



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // FTR2.5-OT

Push-In-Prinzip | Grundklemme

2 Anschlüsse



Anschlussquerschnitte

eindrähtig (starr) min	0.2 mm ²
eindrähtig (starr) max	4.0 mm ²
feindrähtig (flexibel) min	0.2mm ²
feindrähtig (flexibel) max	4.0 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	0.2 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	2.5 mm ²
Klemmbereich min	0.08mm ²
Klemmbereich max	4.0 mm ²

Isolierstoff

Material	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-0

Temperaturen

Einsatztemperatur	-40 - 120 °C
-------------------	--------------

Maße

Absolierlänge	10.0 mm
Breite	5.1 mm
Länge	67.5 mm
Höhe TS35 x 7.5	43.0 mm

ELEKTRISCHE DATEN

Allgemein

Querverbindungskanäle	1
-----------------------	---

FARBEN

	BEIGE, ähnlich RAL 1019
	BLAU, ähnlich RAL 5015
	ORANGE, ähnlich RAL 2003

**PTR HARTMANN**

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // FTR2.5-OT

Push-In-Prinzip | Grundklemme

2 Anschlüsse

ANSCHLUSSDIAGRAMM



BESTELLDATEN

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
FTR2.5-OT-BEIGE	43257.2	100
FTR2.5-OT-BLAU	43257.5	100
FTR2.5-OT-ORANGE	43257.3	100

ZUBEHÖR

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
Abschlussplatte FAPT2.5/2A	493481.2	20
Querverbindung isoliert FQI2.5/2	493462.8	50
Querverbindung isoliert FQI2.5/3	493463.8	50
Querverbindung isoliert FQI2.5/4	493464.8	20
Querverbindung isoliert FQI2.5/5	493465.8	20
Querverbindung isoliert FQI2.5/6	493466.8	20
Querverbindung isoliert FQI2.5/7	493467.8	20
Querverbindung isoliert FQI2.5/8	493468.8	10
Querverbindung isoliert FQI2.5/9	493469.8	10
Querverbindung isoliert FQI2.5/10	493460.8	10
Vierfach-Abdeckung FAD2.5/4/B	493426.8	20
Trennstecker ZDS1/ZTR	493612.2	20
Trennstecker ZDS2/ZTR	493613.2	20
Trennstecker ZDS3/ZTR	493614.2	20
Trennstecker ZDS4/ZTR	493615.2	20
Sicherungsstecker/-halter ZS/H0/ZTR	493635.2	20
Sicherungsstecker/-halter ZS/H1/ZTR/36	493631.2	20
Sicherungsstecker/-halter ZS/H2/ZTR/70	493632.2	20
Sicherungsstecker/-halter ZS/H3/ZTR/150	493633.2	20
Sicherungsstecker/-halter ZS/H4/ZTR/250	493634.2	20
Endstützen ZES35/2	493811.2	50
Schnellbezeichnung PSB5/50	494600.7	500

Weiteres Zubehör siehe Internet

Technische Daten // FTR2.5-OT

Push-In-Prinzip | Grundklemme
2 Anschlüsse

NENNDATEN

Nenndaten	CSA	CSAus	IEC
Nennspannung	300 V	300 V	400 V
Nennstrom	15 A	15 A	18 A
Nennleitergröße	AWG 20-12	AWG 20-12	2.5 mm ²
Bemessungsstoßspannung			6 kV
Verschmutzungsgrad			3