



Technische Daten // SR240-DPE

Schraubprinzip | Durchgangsklemme

2 Anschlüsse



Anschlussquerschnitte

eindrähtig (starr) min	70.0 mm ²
eindrähtig (starr) max	240.0 mm ²
Mehrdrähtig (flexibel) min	70.0mm ²
Mehrdrähtig (flexibel) max	240.0 mm ²
feindrähtig (flexibel) min	70.0mm ²
feindrähtig (flexibel) max	240.0 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	70.0 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	240.0 mm ²
Klemmbereich min	50.0mm ²
Klemmbereich max	240.0 mm ²

Isolierstoff

Material	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-2

Temperaturen

Einsatztemperatur	-40 - 105 °C
-------------------	--------------

Maße

Absolierlänge	38.0 mm
Breite	36.0 mm
Länge	93.0 mm
Höhe TS35 x 7.5	126.3 mm
Höhe TS32	132.0 mm



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // SR240-DPE

Schraubprinzip | Durchgangsklemme

2 Anschlüsse

FARBEN

 SCHWARZ/GELB

ANSCHLUSSDIAGRAMM



BESTELLDATEN

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
SR240-DPE-SCHWARZ/GELB	41570.2	5

ZUBEHÖR

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
Außenquerverbinder isoliert AQI2/240	492769.2	5
Außenquerverbinder isoliert AQI3/240	492770.2	5
Abdeckung AD1/240/B	492808.0	20
Einlegprofile EP240	492360.0	10
Endstützen ES35/K/ST	492828.0	50
Schnellbezeichnung PSB6/50	494702.7	500

NENNDATEN

Neenddaten	UR	CSA	IEC
Nennspannung	600 V	600 V	1000 V
Nennstrom	370 A	370 A	380 A
Nennleitergröße	AWG 500-2/0	AWG 500-2/0	240.0 mm ²
Bemessungsstoßspannung			8 kV
Verschmutzungsgrad			3