



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // SR35-N-DPE

Schraubprinzip | Durchgangsklemme

2 Anschlüsse



Anschlussquerschnitte

eindrähtig (starr) min	2.5 mm ²
eindrähtig (starr) max	16.0 mm ²
Mehrdrähtig (flexibel) min	2.5mm ²
Mehrdrähtig (flexibel) max	50.0 mm ²
feindrähtig (flexibel) min	2.5mm ²
feindrähtig (flexibel) max	35.0 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	2.5 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	35.0 mm ²
Klemmbereich min	0.2mm ²
Klemmbereich max	50.0 mm ²

Isolierstoff

Material	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-2

Temperaturen

Einsatztemperatur	-40 - 105 °C
-------------------	--------------

Maße

Absolierlänge	20.0 mm
Breite	16.0 mm
Länge	58.0 mm
Höhe TS35 x 7.5	52.0 mm

ELEKTRISCHE DATEN

Allgemein

Querverbindungskanäle	1
-----------------------	---

FARBEN

 SCHWARZ/GELB



PTR HARTMANN


A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // SR35-N-DPE

Schraubprinzip | Durchgangsklemme

2 Anschlüsse

ANSCHLUSSDIAGRAMM



BESTELLDATEN

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
SR35-N-DPE-SCHWARZ/GELB	417374.2	20

ZUBEHÖR

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
Querverbindung unisoliert Q2	4917253.0	20
Querverbindung unisoliert Q3	4917287.0	20
Querverbindung unisoliert Q4	4917288.0	10
Querverbindung unisoliert Q10	4917289.0	10

NENNDATEN

Nenndaten	UR	CSA	IEC
Nennspannung	600 V	600 V	1000 V
Nennstrom	115 A	115 A	125 A
Nennleitergröße	AWG 12-2	AWG 12-2	35.0 mm ²
Bemessungsstoßspannung			8 kV
Verschmutzungsgrad			3