



**PTR HARTMANN**

A Phoenix Mecano Company

## Technische Daten // SR4-T35-STB

Schraubprinzip | Durchgangsklemme

2 Anschlüsse



### Anschlussquerschnitte

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| eindrähtig (starr) min             | 0.2 mm <sup>2</sup> |
| eindrähtig (starr) max             | 6.0 mm <sup>2</sup> |
| feindrähtig (flexibel) min         | 0.2mm <sup>2</sup>  |
| feindrähtig (flexibel) max         | 6.0 mm <sup>2</sup> |
| feindrähtig (mit Aderendhülse) min | 0.2 mm <sup>2</sup> |
| feindrähtig (mit Aderendhülse) max | 4.0 mm <sup>2</sup> |
| Klemmbereich min                   | 0.2mm <sup>2</sup>  |
| Klemmbereich max                   | 6.0 mm <sup>2</sup> |

### Isolierstoff

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Material            | PA 6.6    |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-2 |

### Temperaturen

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Einsatztemperatur | -40 - 105 °C |
|-------------------|--------------|

### Maße

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Absolierlänge   | 12.0 mm |
| Breite          | 6.0 mm  |
| Länge           | 48.0 mm |
| Höhe TS35 x 7.5 | 47.0 mm |

### ELEKTRISCHE DATEN

#### Allgemein

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Querverbindungskanäle   | 1 |
| Testabgriffsmöglichkeit | 3 |

### FARBEN

|                                                                                     |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | BEIGE, ähnlich RAL 1019 |
|  | BLAU, ähnlich RAL 5015  |

**PTR HARTMANN**

A Phoenix Mecano Company

## Technische Daten // SR4-T35-STB

Schraubprinzip | Durchgangsklemme

2 Anschlüsse

### ANSCHLUSSDIAGRAMM



### BESTELLDATEN

| Artikel Bezeichnung | Artikel Nummer | VPE |
|---------------------|----------------|-----|
| SR4-T35-STB-BEIGE   | 417049.2       | 100 |
| SR4-T35-STB-BLAU    | 417049.5       | 100 |

### ZUBEHÖR

| Artikel Bezeichnung           | Artikel Nummer | VPE |
|-------------------------------|----------------|-----|
| Abschlussplatte AP2.5-10      | 492001.2       | 50  |
| Trennwand TW2.5-10            | 492002.2       | 50  |
| Trennscheibe TRS1             | 492003.2       | 100 |
| Querverbindung unisoliert Q2  | 492019.0       | 50  |
| Querverbindung isoliert QI2   | 492740.2       | 50  |
| Querverbindung unisoliert Q3  | 492020.0       | 50  |
| Querverbindung isoliert QI3   | 492741.2       | 50  |
| Querverbindung unisoliert Q4  | 492021.0       | 20  |
| Querverbindung isoliert QI4   | 492742.2       | 20  |
| Querverbindung unisoliert Q10 | 492022.0       | 10  |
| Querverbindung isoliert QI10  | 492743.2       | 10  |
| Endstützen ES35/K/ST          | 492828.0       | 50  |
| Testadapter TA6/1/ST          | 492813.0       | 10  |
| Schnellbezeichnung PSB6/50    | 494702.7       | 500 |

### NENNDATEN

| Nenndaten              | UR        | CSA       | IEC                 |
|------------------------|-----------|-----------|---------------------|
| Nennspannung           | 600 V     | 600 V     | 800 V               |
| Nennstrom              | 40 A      | 40 A      | 32 A                |
| Nennleitergröße        | AWG 22-10 | AWG 22-10 | 4.0 mm <sup>2</sup> |
| Bemessungsstoßspannung |           |           | 8 kV                |
| Verschmutzungsgrad     |           |           | 3                   |