



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // SR50-DPE

Schraubprinzip | Durchgangsklemme

2 Anschlüsse



Anschlussquerschnitte

eindrähtig (starr) min	16.0 mm ²
eindrähtig (starr) max	50.0 mm ²
Mehrdrähtig (flexibel) min	25.0mm ²
Mehrdrähtig (flexibel) max	50.0 mm ²
feindrähtig (flexibel) min	25.0mm ²
feindrähtig (flexibel) max	50.0 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	25.0 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	50.0 mm ²
Klemmbereich min	15.0mm ²
Klemmbereich max	50.0 mm ²

Isolierstoff

Material	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-2

Temperaturen

Einsatztemperatur	-40 - 105 °C
-------------------	--------------

Maße

Absolierlänge	27.0 mm
Breite	20.0 mm
Länge	79.0 mm
Höhe TS35 x 7.5	76.5 mm
Höhe TS32	82.0 mm



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // SR50-DPE

Schraubprinzip | Durchgangsklemme

2 Anschlüsse

FARBEN

 SCHWARZ/GELB

ANSCHLUSSDIAGRAMM



BESTELLDATEN

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
SR50-DPE-SCHWARZ/GELB	41567.2	10

ZUBEHÖR

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
Außenquerverbinder isoliert AQI2/50	492763.2	5
Außenquerverbinder isoliert AQI3/50	492764.2	5
Abdeckung AD1/50/B	492810.0	20
Einlegprofile EP50	492274.0	10
Endstützen ES35/K/ST	492828.0	50
Schnellbezeichnung PSB6/50	494702.7	500

NENNDATEN

Neendaten	UR	CSA	IEC
Nennspannung	600 V	600 V	1000 V
Nennstrom	150 A	150 A	150 A
Nennleitergröße	AWG 4/0-2	AWG 4/0-2	50.0 mm ²
Bemessungsstoßspannung			8 kV
Verschmutzungsgrad			3