



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // SR95-DPE

Schraubprinzip | Durchgangsklemme

2 Anschlüsse



Anschlussquerschnitte

eindrähtig (starr) min	25.0 mm ²
eindrähtig (starr) max	95.0 mm ²
Mehrdrähtig (flexibel) min	25.0mm ²
Mehrdrähtig (flexibel) max	95.0 mm ²
feindrähtig (flexibel) min	35.0mm ²
feindrähtig (flexibel) max	95.0 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	35.0 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	95.0 mm ²
Klemmbereich min	25.0mm ²
Klemmbereich max	95.0 mm ²

Isolierstoff

Material	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-2

Temperaturen

Einsatztemperatur	-40 - 105 °C
-------------------	--------------

Maße

Absolierlänge	30.0 mm
Breite	25.0 mm
Länge	84.0 mm
Höhe TS35 x 7.5	88.5 mm
Höhe TS32	94.0 mm



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // SR95-DPE

Schraubprinzip | Durchgangsklemme

2 Anschlüsse

FARBEN

 SCHWARZ/GELB

ANSCHLUSSDIAGRAMM



BESTELLDATEN

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
SR95-DPE-SCHWARZ/GELB	41568.2	10

ZUBEHÖR

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
Außenquerverbinder isoliert AQI2/95	492765.2	5
Außenquerverbinder isoliert AQI3/95	492766.2	5
Abdeckung AD1/95/B	492804.0	20
Einlegprofile EP95	492275.0	10
Endstützen ES35/K/ST	492828.0	50
Schnellbezeichnung PSB6/50	494702.7	500

NENNDATEN

Neendaten	UR	CSA	IEC
Nennspannung	600 V	600 V	1000 V
Nennstrom	230 A	230 A	232 A
Nennleitergröße	AWG 4/0-2	AWG 4/0-2	95.0 mm ²
Bemessungsstoßspannung			8 kV
Verschmutzungsgrad			3