



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // SRDT4-SB-H

Schraubprinzip | Trennklemme

2x2 Anschlüsse



Anschlussquerschnitte

eindrähtig (starr) min	0.2 mm ²
eindrähtig (starr) max	4.0 mm ²
feindrähtig (flexibel) min	0.2mm ²
feindrähtig (flexibel) max	4.0 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	0.2 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	2.5 mm ²
Klemmbereich min	0.2mm ²
Klemmbereich max	4.0 mm ²

Isolierstoff

Material	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-2

Temperaturen

Einsatztemperatur	-40 - 105 °C
-------------------	--------------

Maße

Absolierlänge	9.0 mm
Breite	8.0 mm
Länge	67.0 mm
Höhe TS35 x 7.5	55.5 mm
Höhe TS32	60.0 mm

**PTR HARTMANN**

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // SRDT4-SB-H

Schraubprinzip | Trennklemme

2x2 Anschlüsse

FARBEN

 BEIGE, ähnlich RAL 1019 BLAU, ähnlich RAL 5015

ANSCHLUSSDIAGRAMM



BESTELLDATEN

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
SRDT4-SB-H-BEIGE	41383.2	50
SRDT4-SB-H-BLAU	41383.5	50

ZUBEHÖR

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
Abschlussplatte AP/SID-1	492187.2	20
Außenquerverbinder isoliert AQI2/8/11	492067.0	50
Außenquerverbinder isoliert AQI3/8/11	492068.0	50
Außenquerverbinder isoliert AQI4/8/11	492069.0	50
Kontakthülse KH5	492470.0	1
Endstützen ES35/K/ST	492828.0	50
Schnellbezeichnung PSB8/40	499323.7	400

NENNDATEN

Nenndaten		IEC
Nennspannung		500 V
Nennstrom		6.3 A
Nennleitergröße	AWG 22-12	4.0 mm ²
Bemessungsstoßspannung		6 kV
Verschmutzungsgrad		3