



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // SRFNAB10

Schraubprinzip | Fünfleiter-Netz-Anschlussblock

10 Anschlüsse



Anschlussquerschnitte

eindrähtig (starr) min	0.2 mm ²
eindrähtig (starr) max	10.0 mm ²
Mehrdrähtig (flexibel) min	0.2mm ²
Mehrdrähtig (flexibel) max	10.0 mm ²
feindrähtig (flexibel) min	0.2mm ²
feindrähtig (flexibel) max	10.0 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	0.2 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	10.0 mm ²
Klemmbereich min	0.2mm ²
Klemmbereich max	10.0 mm ²

Isolierstoff

Material	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-2

Temperaturen

Einsatztemperatur	-40 - 105 °C
-------------------	--------------

Maße

Absolierlänge	12.0 mm
Breite	36.0 mm
Länge	55.0 mm
Höhe TS35 x 7.5	47.0 mm

ELEKTRISCHE DATEN

Allgemein

Querverbindungskanäle	1
Testabgriffsmöglichkeit	4

FARBEN



**Technische Daten // SRFNAB10**

Schraubprinzip | Fünfleiter-Netz-Anschlussblock

10 Anschlüsse

ANSCHLUSSDIAGRAMM**BESTELLDATEN**

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
SRFNAB10-MEHRFARBIG	41525.2	10

ZUBEHÖR

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
Abschlussplatte AP2.5-10	492001.2	50
Trennwand TW2.5-10	492002.2	50
Trennscheibe TRS1	492003.2	100
Querverbindung unisoliert Q2	492060.0	50
Querverbindung isoliert QI2	492750.2	50
Querverbindung unisoliert Q3	492061.0	50
Querverbindung isoliert QI3	492751.2	50
Querverbindung unisoliert Q4	492062.0	20
Querverbindung isoliert QI4	492752.2	20
Querverbindung unisoliert Q10	492063.0	10
Querverbindung isoliert QI10	492753.2	10
Endstützen ES35/K/ST	492828.0	50
Testadapter TA8/1/ST	492817.0	10
Schnellbezeichnung PSB8/40	499323.7	400

NENNDATEN

Nenndaten	UR	CSA	IEC
Nennspannung	600 V	600 V	800 V
Nennstrom	65 A	65 A	57 A
Nennleitergröße	AWG 22-8	AWG 22-8	10.0 mm ²
Bemessungsstoßspannung			6 kV
Verschmutzungsgrad			3