



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // SRM10/3

Schraubprinzip | Durchgangsklemme

6 Anschlüsse Direktmontage



Anschlussquerschnitte

eindrähtig (starr) min	0.2 mm ²
eindrähtig (starr) max	10.0 mm ²
feindrähtig (flexibel) min	0.2mm ²
feindrähtig (flexibel) max	10.0 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	0.2 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	10.0 mm ²
Klemmbereich min	0.2mm ²
Klemmbereich max	10.0 mm ²

Isolierstoff

Material	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-2

Temperaturen

Einsatztemperatur	-40 - 105 °C
-------------------	--------------

Maße

Absolierlänge	10.0 mm
Breite	8.0 mm
Höhe	31.0 mm
Länge	40.3 mm
Lochabstand für Direktmontage	32.3 mm



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // SRM10/3

Schraubprinzip | Durchgangsklemme

6 AnschlüsseDirektmontage

FARBEN

 BEIGE, ähnlich RAL 1019

 BLAU, ähnlich RAL 5015

ANSCHLUSSDIAGRAMM



BESTELLDATEN

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
SRM10/3-BEIGE	41501.2	20
SRM10/3-BLAU	41501.5	20

ZUBEHÖR

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
Außenquerverbinder isoliert AQI2/8/11	492067.0	50
Außenquerverbinder isoliert AQI3/8/11	492068.0	50
Außenquerverbinder isoliert AQI4/8/11	492069.0	50
Schnellbezeichnung PSB8/40	499323.7	400

NENNDATEN

Nenndaten	CSA	CSAus	IEC
Nennspannung	300 V	300 V	400 V
Nennstrom	57 A	57 A	57 A
Nennleitergröße	AWG 22-8	AWG 22-8	10.0 mm ²
Bemessungsstoßspannung			6 kV
Verschmutzungsgrad			3