



**PTR HARTMANN**

A Phoenix Mecano Company

## Technische Daten // SRMB2.5/5

Schraubprinzip | Durchgangsklemme

10 Anschlüsse Direktmontage



### Anschlussquerschnitte

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| eindrähtig (starr) min             | 0.2 mm <sup>2</sup> |
| eindrähtig (starr) max             | 4.0 mm <sup>2</sup> |
| feindrähtig (flexibel) min         | 0.2mm <sup>2</sup>  |
| feindrähtig (flexibel) max         | 4.0 mm <sup>2</sup> |
| feindrähtig (mit Aderendhülse) min | 0.2 mm <sup>2</sup> |
| feindrähtig (mit Aderendhülse) max | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Klemmbereich min                   | 0.2mm <sup>2</sup>  |
| Klemmbereich max                   | 4.0 mm <sup>2</sup> |

### Isolierstoff

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Material            | PA 6.6    |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-2 |

### Temperaturen

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Einsatztemperatur | -40 - 105 °C |
|-------------------|--------------|

### Maße

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Absolierlänge                 | 7.0 mm  |
| Breite                        | 5.0 mm  |
| Höhe                          | 23.0 mm |
| Länge                         | 39.8 mm |
| Lochabstand für Direktmontage | 32.7 mm |



**PTR HARTMANN**

A Phoenix Mecano Company

## Technische Daten // SRMB2.5/5

Schraubprinzip | Durchgangsklemme

10 AnschlüsseDirektmontage

### FARBEN

 BEIGE, ähnlich RAL 1019

 BLAU, ähnlich RAL 5015

### ANSCHLUSSDIAGRAMM



### BESTELLDATEN

| Artikel Bezeichnung | Artikel Nummer | VPE |
|---------------------|----------------|-----|
| SRMB2.5/5-BEIGE     | 41324.2        | 50  |
| SRMB2.5/5-BLAU      | 41324.5        | 50  |

### ZUBEHÖR

| Artikel Bezeichnung                    | Artikel Nummer | VPE |
|----------------------------------------|----------------|-----|
| Außenquerverbinder isoliert AQI2/5/11  | 492032.0       | 50  |
| Außenquerverbinder isoliert AQI3/5/11  | 492033.0       | 50  |
| Außenquerverbinder isoliert AQI4/5/11  | 492044.0       | 10  |
| Außenquerverbinder isoliert AQI10/5/11 | 492045.0       | 10  |
| Schnellbezeichnung PSB5/50             | 494600.7       | 500 |

### NENNDATEN

| Nenndaten              | UR        |           | IEC                 |
|------------------------|-----------|-----------|---------------------|
| Nennspannung           | 300 V     | 300 V     | 400 V               |
| Nennstrom              | 20 A      | 20 A      | 24 A                |
| Nennleitergröße        | AWG 22-12 | AWG 22-12 | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Bemessungsstoßspannung |           |           | 6 kV                |
| Verschmutzungsgrad     |           |           | 3                   |