

Technische Daten // SRMB4/10-FW1-10E

Schraubprinzip | Durchgangsklemme

20 Anschlüsse Direktmontage mit Bezeichnung, einseitig



Anschlussquerschnitte

eindrähtig (starr) min	0.2 mm ²
eindrähtig (starr) max	4.0 mm ²
feindrähtig (flexibel) min	0.2mm ²
feindrähtig (flexibel) max	4.0 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	0.2 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	4.0 mm ²
Klemmbereich min	0.2mm ²
Klemmbereich max	4.0 mm ²

Isolierstoff

Material	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-2

Temperaturen

Einsatztemperatur	-40 - 105 °C
-------------------	--------------

Maße

Absolierlänge	9.0 mm
Breite	6.0 mm
Höhe	23.0 mm
Länge	75.3 mm
Lochabstand für Direktmontage	68.2 mm

**PTR HARTMANN**

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // SRMB4/10-FW1-10E

Schraubprinzip | Durchgangsklemme

20 Anschlüsse Direktmontage mit Bezeichnung, einseitig

FARBEN



BEIGE, ähnlich RAL 1019



BLAU, ähnlich RAL 5015

ANSCHLUSSDIAGRAMM

Bitte kontaktieren Sie unsere Vertriebsmitarbeiter.
Please contact our sales department.

BESTELLDATEN

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
SRMB4/10-FW1-10E-BEIGE	42334.2	20
SRMB4/10-FW1-10E-BLAU	42334.5	20

ZUBEHÖR

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
Außenquerverbinder isoliert AQI2/6/11	492125.0	50
Außenquerverbinder isoliert AQI3/6/11	492126.0	50
Außenquerverbinder isoliert AQI4/6/11	492140.0	10
Außenquerverbinder isoliert AQI10/6/11	492141.0	10

NENNDATEN

Nenndaten	UR	CSA	IEC
Nennspannung	300 V	300 V	400 V
Nennstrom	30 A	25 A	32 A
Nennleitergröße	AWG 22-12	AWG 22-12	4.0 mm ²
Bemessungsstoßspannung			6 kV
Verschmutzungsgrad			3