

**Highlights**

2- bis 24-polig

Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte

Rastermaß 5.0 mm

Gesamtpinlänge 12.0 mm

Anschlussquerschnitte

eindräftig (starr) min -

eindräftig (starr) max -

feindräftig (flexibel) min -

feindräftig (flexibel) max -

feindräftig (mit Aderendhülse) min -

feindräftig (mit Aderendhülse) max -

Maße

Bohrlochdurchmesser 1.2 mm

Werkstoffe

Kontaktstift Messing

Isolierstoff

Material PA 6.6

Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Temperaturen

Arbeitstemperatur (ohne mech. Belastung) -40 °C - 105 °C

Lagertemperatur -40 °C - 105 °C

Wellenlötverfahren

Löttemperatur, empfohlen 260 °C

Peaklötdauer, empfohlen 3-4 s

Reflowprozess

Löttemperatur, empfohlen -

Peaklötdauer, empfohlen -

Rastermaß 5.0 mm

Farben

SCHWARZ, RAL 9011

Farben nach RAL, Farbabweichungen sind produktionsbedingt. Sonderfarben sind möglich.

Zulassungsdaten

				
UseGroup	B	C	D	
Nennspannung	300 V	-	300 V	250 V
Nennstrom	10 A	-	10 A	7 A
Überspannungskategorie				III
Prüfspannung	1.60 kV	-	1.60 kV	4.0 kV
Verschmutzungsgrad				3

Passende Gegenstücke (Rastermaß 5.0 mm)

Anschlussklemmen

AK130

Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.

**Technische Daten // STL132/...5.0-V-SCHWARZ**

Rastermaß 5.0 mm

Bestelldaten (Rastermaß 5.0 mm)

Polzahl	Breite (mm)	Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VPE
2	10.00	STL132/2-5.0-V-SCHWARZ	50132025001 H	500
3	15.00	STL132/3-5.0-V-SCHWARZ	50132035001 H	500
4	20.00	STL132/4-5.0-V-SCHWARZ	50132045001 H	500
5	25.00	STL132/5-5.0-V-SCHWARZ	50132055001 G	250
6	30.00	STL132/6-5.0-V-SCHWARZ	50132065001 G	250
7	35.00	STL132/7-5.0-V-SCHWARZ	50132075001 G	250
8	40.00	STL132/8-5.0-V-SCHWARZ	50132085001 E	100
9	45.00	STL132/9-5.0-V-SCHWARZ	50132095001 E	100
10	50.00	STL132/10-5.0-V-SCHWARZ	50132105001 E	100
11	55.00	STL132/11-5.0-V-SCHWARZ	50132115001 E	100
12	60.00	STL132/12-5.0-V-SCHWARZ	50132125001 E	100
13	65.00	STL132/13-5.0-V-SCHWARZ	50132135001 E	100
14	70.00	STL132/14-5.0-V-SCHWARZ	50132145001 E	100
15	75.00	STL132/15-5.0-V-SCHWARZ	50132155001 E	100
16	80.00	STL132/16-5.0-V-SCHWARZ	50132165001 E	100
17	85.00	STL132/17-5.0-V-SCHWARZ	50132175001 D	50
18	90.00	STL132/18-5.0-V-SCHWARZ	50132185001 D	50
19	95.00	STL132/19-5.0-V-SCHWARZ	50132195001 D	50
20	100.00	STL132/20-5.0-V-SCHWARZ	50132205001 D	50
21	105.00	STL132/21-5.0-V-SCHWARZ	50132215001 D	50
22	110.00	STL132/22-5.0-V-SCHWARZ	50132225001 D	50
23	115.00	STL132/23-5.0-V-SCHWARZ	50132235001 D	50
24	120.00	STL132/24-5.0-V-SCHWARZ	50132245001 D	50

