
Technische Daten // STL1550/..G-7.0-V-GRÜN

Rastermaß 7.0 mm



Highlights	
2- bis 10-polig	
Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte	
Rastermaß 7.0 mm	
Seitlich geschlossen	
Max. 500 V	
Anschlussquerschnitte	
eindrähtig (starr) min	-
eindrähtig (starr) max	-
feindrähtig (flexibel) min	-
feindrähtig (flexibel) max	-
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	-
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	-
Maße	
Bohrlochdurchmesser	1.2 mm
Werkstoffe	
Kontaktstift	Kupferlegierung
Isolierstoff	
Material	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-0
Temperaturen	
Arbeitstemperatur (ohne mech. Belastung)	-40 °C - 105 °C
Lagertemperatur	-40 °C - 105 °C
Wellenlötverfahren	
Löttemperatur, empfohlen	260 °C
Peaklötdauer, empfohlen	3-4 s
Reflowprozess	
Löttemperatur, empfohlen	-
Peaklötdauer, empfohlen	-

PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company

Rastermaß 7.0 mm

Farben

GRÜN, RAL 6018

BASALTGRAU, RAL 7012

HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018

Farben nach RAL, Farbabweichungen sind produktionsbedingt. Sonderfarben sind möglich.

Zulassungsdaten

		cULus		VDE
UseGroup	B	C	D	
Nennspannung	300 V	-	300 V	500 V
Nennstrom	8 A	-	-	8 A
Überspannungskategorie				III
Prüfspannung	1.60 kV	-	1.60 kV	6.0 kV
Verschmutzungsgrad				3


Passende Gegenstücke (Rastermaß 7.0 mm)

Anschlussklemmen

AK1550

Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.

Zubehör

Abbildung	Bezeichnung	Artikelnummer
	Kodierstern CS1-3.5/3.81-ROT	Art.-Nr. 50000000023

Bestelldaten (Rastermaß 7.0 mm)

Polzahl	Breite (mm)	Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VPE
2	11.90	STL1550/2G-7.0-V-GRÜN	51550025141 F	200
3	18.90	STL1550/3G-7.0-V-GRÜN	51550035141 F	200
4	25.90	STL1550/4G-7.0-V-GRÜN	51550045141 E	100
5	32.90	STL1550/5G-7.0-V-GRÜN	51550055141 D	50
6	39.90	STL1550/6G-7.0-V-GRÜN	51550065141 D	50
7	46.90	STL1550/7G-7.0-V-GRÜN	51550075141 D	50
8	53.90	STL1550/8G-7.0-V-GRÜN	51550085141 D	50
9	60.90	STL1550/9G-7.0-V-GRÜN	51550095141 D	50
10	67.90	STL1550/10G-7.0-V-GRÜN	51550105141 D	50

PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company

Rastermaß 7.0 mm

Technische Zeichnung

