



Highlights

2 - 12 polig

Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte

Rastermaß 3.5 mm

Mit Befestigungsflansch

Reflowlöten

THR

Pinlänge 2.6 mm

Pinlänge 1.4 mm | 3.5 mm auch verfügbar

Anschlussquerschnitte

eindrähtig (starr) min	-
eindrähtig (starr) max	-
feindrähtig (flexibel) min	-
feindrähtig (flexibel) max	-
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	-
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	-

Maße

Bohrlochdurchmesser	1.2 mm
---------------------	--------

Werkstoffe

Flansch Gewindeeinsatz	Messing
Kontaktstift	Kupferlegierung

Isolierstoff

Material	PA
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-0

Temperaturen

Arbeitstemperatur (ohne mech. Belastung)	-40 °C - 105 °C
Lagertemperatur	-40 °C - 105 °C

Wellenlötverfahren

Löttemperatur, empfohlen	260 °C
Peaklötdauer, empfohlen	3-4 s

Rastermaß 3.5 mm

Reflowprozess

Löttemperatur, empfohlen 217 - 245 °C

Peaklöttdauer, empfohlen 60 s

Farben

SCHWARZ, RAL 9011

Farben nach RAL, Farbabweichungen sind produktionsbedingt.

Zulassungsdaten

				
UseGroup	B	C	D	
Nennspannung	300 V	-	300 V	160 V
Nennstrom	10 A	-	10 A	10 A
Überspannungskategorie				III
Prüfspannung	1.60 kV	-	1.60 kV	2.5 kV
Verschmutzungsgrad				3

Passende Gegenstücke (Rastermaß 3.5 mm)

Anschlussklemmen

AK1550	AK1700	AK1710	AK4551	AK4561
--------	--------	--------	--------	--------

Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.

Zubehör

Abbildung	Bezeichnung	Artikelnummer
	Kodierstern CS1-3.5/3.81-NATUR-HT	Art.-Nr. 50000000022

Bestelldaten (Rastermaß 3.5 mm)

Polzahl	Breite (mm)	Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VPE
2	17.70	STL1550/2F-3.5-V-P2.6-BK-HT	51550026336 E	100
3	21.20	STL1550/3F-3.5-V-P2.6-BK-HT	51550036336 E	100
4	24.70	STL1550/4F-3.5-V-P2.6-BK-HT	51550046336 E	100
5	28.20	STL1550/5F-3.5-V-P2.6-BK-HT	51550056336 D	50
6	31.70	STL1550/6F-3.5-V-P2.6-BK-HT	51550066336 D	50
7	35.20	STL1550/7F-3.5-V-P2.6-BK-HT	51550076336 D	50
8	38.70	STL1550/8F-3.5-V-P2.6-BK-HT	51550086336 D	50
9	42.20	STL1550/9F-3.5-V-P2.6-BK-HT	51550096336 D	50
10	45.70	STL1550/10F-3.5-V-P2.6-BK-HT	51550106336 D	50
11	49.20	STL1550/11F-3.5-V-P2.6-BK-HT	51550116336 D	50
12	52.70	STL1550/12F-3.5-V-P2.6-BK-HT	51550126336 D	50



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // **STL1550/..F-3.5-V-P2.6-BK-HT**

Rastermaß 3.5 mm

Technische Zeichnung

