

**Highlights**

2 - 12 polig

Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte

Rastermaß 5.08 mm

Mit Befestigungsflansch

Max. 250 V

Anschlussquerschnitte

eindrähtig (starr) min	-
eindrähtig (starr) max	-
feindrähtig (flexibel) min	-
feindrähtig (flexibel) max	-
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	-
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	-

Maße

Bohrlochdurchmesser	1.2 mm
---------------------	--------

Werkstoffe

Flansch Gewindeeinsatz	Messing
Kontaktstift	Kupferlegierung

Isolierstoff

Material	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-0

Temperaturen

Arbeitstemperatur (ohne mech. Belastung)	-40 °C - 105 °C
Lagertemperatur	-40 °C - 105 °C

Wellenlötverfahren

Löttemperatur, empfohlen	260 °C
Peaklötdauer, empfohlen	3-4 s

Reflowprozess

Löttemperatur, empfohlen	-
Peaklötdauer, empfohlen	-

Rastermaß 5.08 mm

Farben

GRÜN, RAL 6018

BASALTGRAU, RAL 7012

HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018

SCHWARZ, RAL 9011

Farben nach RAL, Farbabweichungen sind produktionsbedingt. Sonderfarben sind möglich.

Zulassungsdaten

				
UseGroup	B	C	D	
Nennspannung	300 V	-	300 V	250 V
Nennstrom	8 A	-	8 A	8 A
Überspannungskategorie				III
Prüfspannung	1.60 kV	-	1.60 kV	4.0 kV
Verschmutzungsgrad				3


Passende Gegenstücke (Rastermaß 5.08 mm)

Anschlussklemmen

AKZ1520

Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.

Zubehör

Abbildung	Bezeichnung	Artikelnummer
	Kodierstern CS1-5.0/5.08-ROT	Art.-Nr. 50000000021

Bestelldaten (Rastermaß 5.08 mm)

Polzahl	Breite (mm)	Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VPE
2	14.08	STLZ1520/2F-5.08-V-GRÜN	51520026125 F	200
3	19.16	STLZ1520/3F-5.08-V-GRÜN	51520036125 F	200
4	24.24	STLZ1520/4F-5.08-V-GRÜN	51520046125 F	200
5	29.32	STLZ1520/5F-5.08-V-GRÜN	51520056125 E	100
6	34.40	STLZ1520/6F-5.08-V-GRÜN	51520066125 D	50
7	39.48	STLZ1520/7F-5.08-V-GRÜN	51520076125 D	50
8	44.56	STLZ1520/8F-5.08-V-GRÜN	51520086125 D	50
9	49.64	STLZ1520/9F-5.08-V-GRÜN	51520096125 D	50
10	54.72	STLZ1520/10F-5.08-V-GRÜN	51520106125 D	50
11	59.80	STLZ1520/11F-5.08-V-GRÜN	51520116125 D	50
12	64.88	STLZ1520/12F-5.08-V-GRÜN	51520126125 D	50



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // STLZ1520/..F-5.08-V-GRÜN

Rastermaß 5.08 mm

Technische Zeichnung

