

**Highlights**

2- bis 10-polig

Steckrichtung parallel zur Leiterplatte

Rastermaß 7.62 mm

Mit Befestigungsflansch

Max. 500 V

Anschlussquerschnitte

eindräftig (starr) min -

eindräftig (starr) max -

feindräftig (flexibel) min -

feindräftig (flexibel) max -

feindräftig (mit Aderendhülse) min -

feindräftig (mit Aderendhülse) max -

Maße

Bohrlochdurchmesser 1.2 mm

Werkstoffe

Flansch Gewindeeinsatz Messing

Kontaktstift Kupferlegierung

Isolierstoff

Material PA 6.6

Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Temperaturen

Arbeitstemperatur (ohne mech. Belastung) -40 °C - 105 °C

Lagertemperatur -40 °C - 105 °C

Wellenlötverfahren

Löttemperatur, empfohlen 260 °C

Peaklötdauer, empfohlen 3-4 s

Reflowprozess

Löttemperatur, empfohlen -

Peaklötdauer, empfohlen -

Rastermaß 7.62 mm

Farben

GRÜN, RAL 6018

BASALTGRAU, RAL 7012

HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018

Farben nach RAL, Farbabweichungen sind produktionsbedingt. Sonderfarben sind möglich.

Zulassungsdaten

				
UseGroup	B	C	D	
Nennspannung	300 V	150 V	300 V	500 V
Nennstrom	8 A	8 A	-	9 A
Überspannungskategorie				III
Prüfspannung	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	6.0 kV
Verschmutzungsgrad				3

Passende Gegenstücke (Rastermaß 7.62 mm)

Anschlussklemmen

AKZ1550

AKZ1700

AKZ1710

Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.

Zubehör

Abbildung

Bezeichnung

Artikelnummer



Kodierstern CS1-3.5/3.81-ROT

Art.-Nr. 50000000023

Bestelldaten (Rastermaß 7.62 mm)

Polzahl	Breite (mm)	Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VPE
2	21.82	STLZ1550/2F-7.62-H-GRÜN	51550026065 E	100
3	29.44	STLZ1550/3F-7.62-H-GRÜN	51550036065 E	100
4	37.06	STLZ1550/4F-7.62-H-GRÜN	51550046065 D	50
5	44.68	STLZ1550/5F-7.62-H-GRÜN	51550056065 D	50
6	52.30	STLZ1550/6F-7.62-H-GRÜN	51550066065 D	50
7	59.92	STLZ1550/7F-7.62-H-GRÜN	51550076065 D	50
8	67.54	STLZ1550/8F-7.62-H-GRÜN	51550086065 D	50
9	75.16	STLZ1550/9F-7.62-H-GRÜN	51550096065 D	50
10	82.78	STLZ1550/10F-7.62-H-GRÜN	51550106065 D	50



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // STLZ1550/..F-7.62-H-GRÜN

Rastermaß 7.62 mm

Technische Zeichnung

