Technische Daten // STLZ1550/..G-7.62-H-GRÜN

Rastermaß 7.62 mm



Highlights	
2- bis 10-polig	
Steckrichtung parallel zur Leiterplatte	
Rastermaß 7.62 mm	
Seitlich geschlossen	
Max. 500 V	
Anschlussquerschnitte	
eindrähtig (starr) min	-
eindrähtig (starr) max	-
feindrähtig (flexibel) min	-
feindrähtig (flexibel) max	-
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	-
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	-
Maße	
Bohrlochdurchmesser	1.2 mm
Werkstoffe	
Kontaktstift	Kupferlegierung
Isolierstoff	
Material	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-0
Temperaturen	
Arbeitstemperatur (ohne mech. Belastung)	-40 °C - 105 °C
Lagertemperatur	-40 °C - 105 °C
Wellenlötverfahren	
Löttemperatur, empfohlen	260 °C
Peaklötdauer, empfohlen	3-4 s
Reflowprozess	
Löttemperatur, empfohlen	-
Peaklötdauer, empfohlen	-

PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company

Rastermaß 7.62 mm

Farben

GRÜN, RAL 6018

BASALTGRAU, RAL 7012

HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018

Farben nach RAL, Farbabweichungen sind produktionsbedingt. Sonderfarben sind möglich.

Zulassungsdaten

		cULus		VDE
UseGroup	B	C	D	
Nennspannung	300 V	-	300 V	500 V
Nennstrom	8 A	-	-	9 A
Überspannungskategorie				III
Prüfspannung	1.60 kV	-	1.60 kV	6.0 kV
Verschmutzungsgrad				3


Passende Gegenstücke (Rastermaß 7.62 mm)

Anschlussklemmen

AKZ1550	AKZ1700	AKZ1710

Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.

Zubehör

Abbildung	Bezeichnung	Artikelnummer
	Kodierstern CS1-3.5/3.81-ROT	Art.-Nr. 50000000023

Bestelldaten (Rastermaß 7.62 mm)

Polzahl	Breite (mm)	Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VPE
2	12.82	STLZ1550/2G-7.62-H-GRÜN	51550025065 F	200
3	20.44	STLZ1550/3G-7.62-H-GRÜN	51550035065 F	200
4	28.06	STLZ1550/4G-7.62-H-GRÜN	51550045065 E	100
5	35.68	STLZ1550/5G-7.62-H-GRÜN	51550055065 D	50
6	43.30	STLZ1550/6G-7.62-H-GRÜN	51550065065 D	50
7	50.92	STLZ1550/7G-7.62-H-GRÜN	51550075065 D	50
8	58.54	STLZ1550/8G-7.62-H-GRÜN	51550085065 D	50
9	66.16	STLZ1550/9G-7.62-H-GRÜN	51550095065 D	50
10	73.78	STLZ1550/10G-7.62-H-GRÜN	51550105065 D	50

Rastermaß 7.62 mm

Technische Zeichnung

