**Highlights**

2- bis 20-polig

Steckrichtung parallel zur Leiterplatte

Rastermaß 3.81 mm

Doppelstock-Stiftleiste

Mit Befestigungsflansch

Anschlussquerschnitte

eindräftig (starr) min -

eindräftig (starr) max -

feindräftig (flexibel) min -

feindräftig (flexibel) max -

feindräftig (mit Aderendhülse) min -

feindräftig (mit Aderendhülse) max -

Maße

Bohrlochdurchmesser 1.2 mm

Werkstoffe

Flansch Gewindeeinsatz Messing

Kontaktstift Kupferlegierung

Isolierstoff

Material PBT

Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Temperaturen

Arbeitstemperatur (ohne mech. Belastung) -40 °C - 105 °C

Lagertemperatur -40 °C - 105 °C

Wellenlötverfahren

Löttemperatur, empfohlen 260 °C

Peaklötdauer, empfohlen 3-4 s

Reflowprozess

Löttemperatur, empfohlen -

Peaklötdauer, empfohlen -

Rastermaß 3.81 mm

Farben

GRÜN, RAL 6018

HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018

Farben nach RAL, Farbabweichungen sind produktionsbedingt. Sonderfarben sind möglich.

Zulassungsdaten

				
UseGroup	B	C	D	
Nennspannung	300 V	-	300 V	160 V
Nennstrom	10 A	-	10 A	10 A
Überspannungskategorie				III
Prüfspannung	1.60 kV	-	1.60 kV	2.5 kV
Verschmutzungsgrad				3


Passende Gegenstücke (Rastermaß 3.81 mm)

Anschlussklemmen

AKZ1550	AKZ1700	AKZ1710	AKZ4551	AKZ4561
---------	---------	---------	---------	---------

Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.

Zubehör

Abbildung	Bezeichnung	Artikelnummer
	Kodierstern CS1-3.5/3.81-ROT	Art.-Nr. 50000000023
	Trennelement SE-STL1550-GRÜN	Art.-Nr. 51550000002

**PTR HARTMANN**

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // STLZ1570/..F-3.81-H-GRÜN

Rastermaß 3.81 mm

Bestelldaten (Rastermaß 3.81 mm)

Polzahl	Breite (mm)	Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VPE
2	18.01	STLZ1570/2F-3.81-H-GRÜN	51570026021 D	50
3	21.82	STLZ1570/3F-3.81-H-GRÜN	51570036021 D	50
4	25.63	STLZ1570/4F-3.81-H-GRÜN	51570046021 D	50
5	29.44	STLZ1570/5F-3.81-H-GRÜN	51570056021 D	50
6	33.25	STLZ1570/6F-3.81-H-GRÜN	51570066021 D	50
7	37.06	STLZ1570/7F-3.81-H-GRÜN	51570076021 D	50
8	40.87	STLZ1570/8F-3.81-H-GRÜN	51570086021 D	50
9	44.68	STLZ1570/9F-3.81-H-GRÜN	51570096021 D	50
10	48.49	STLZ1570/10F-3.81-H-GRÜN	51570106021 D	50
11	52.30	STLZ1570/11F-3.81-H-GRÜN	51570116021 D	50
12	56.11	STLZ1570/12F-3.81-H-GRÜN	51570126021 D	50
13	59.92	STLZ1570/13F-3.81-H-GRÜN	51570136021 D	50
14	63.73	STLZ1570/14F-3.81-H-GRÜN	51570146021 D	50
15	67.54	STLZ1570/15F-3.81-H-GRÜN	51570156021 D	50
16	71.35	STLZ1570/16F-3.81-H-GRÜN	51570166021 D	50
17	75.16	STLZ1570/17F-3.81-H-GRÜN	51570176021 D	50
18	78.97	STLZ1570/18F-3.81-H-GRÜN	51570186021 D	50
19	82.78	STLZ1570/19F-3.81-H-GRÜN	51570196021 D	50
20	86.59	STLZ1570/20F-3.81-H-GRÜN	51570206021 D	50

Technische Zeichnung