Technische Daten // STLZ950/..-5.08-H-GRÜN-INV

Rastermaß 5.08 mm



Highlights	
1- bis 24-polig	
Steckrichtung parallel zur Leiterplatte	
Rastermaß 5.08 mm	
Invertiertes Steckgesicht	
Geeignet zur Board-to-Board-Kontaktierung	
Anschlussquerschnitte	
eindrähtig (starr) min	-
eindrähtig (starr) max	-
feindrähtig (flexibel) min	-
feindrähtig (flexibel) max	-
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	-
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	-
Maße	
Bohrlochdurchmesser	1.4 mm
Werkstoffe	
Kontaktfeder	Bronze
Isolierstoff	
Material	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-0
Temperaturen	
Arbeitstemperatur (ohne mech. Belastung)	-40 °C - 105 °C
Lagertemperatur	-40 °C - 105 °C
Wellenlötverfahren	
Löttemperatur, empfohlen	260 °C
Peaklötdauer, empfohlen	3-4 s
Reflowprozess	
Löttemperatur, empfohlen	-
Peaklötdauer, empfohlen	-

PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company

Rastermaß 5.08 mm

Farben

GRÜN, RAL 6018

HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018

Farben nach RAL, Farbabweichungen sind produktionsbedingt. Sonderfarben sind möglich.

Zulassungsdaten

		c UL us		VDE
UseGroup	B	C	D	
Nennspannung	300 V	-	300 V	250 V
Nennstrom	15 A	-	10 A	12 A
Überspannungskategorie				III
Prüfspannung	1.60 kV	-	1.60 kV	4.0 kV
Verschmutzungsgrad				3

Passende Gegenstücke (Rastermaß 5.08 mm)

Stiftleisten/Anschlussklemmen

AKZ950	STLZ950	STLZ990	STLZ970	AKZS950

Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.

Zubehör

Abbildung	Bezeichnung	Artikelnummer
	Kodierstern CS4-5.0/5.08-ROT	Art.-Nr. 50000000026

PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company

Rastermaß 5.08 mm

Bestelldaten (Rastermaß 5.08 mm)

Polzahl	Breite (mm)	Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VPE
2	12.16	STLZ950/2-5.08-H-GRÜN-INV	50950029021 F	200
3	17.24	STLZ950/3-5.08-H-GRÜN-INV	50950039021 F	200
4	22.32	STLZ950/4-5.08-H-GRÜN-INV	50950049021 F	200
5	27.40	STLZ950/5-5.08-H-GRÜN-INV	50950059021 E	100
6	32.48	STLZ950/6-5.08-H-GRÜN-INV	50950069021 E	100
7	37.56	STLZ950/7-5.08-H-GRÜN-INV	50950079021 E	100
8	42.64	STLZ950/8-5.08-H-GRÜN-INV	50950089021 D	50
9	47.72	STLZ950/9-5.08-H-GRÜN-INV	50950099021 D	50
10	52.80	STLZ950/10-5.08-H-GRÜN-INV	50950109021 D	50
11	57.88	STLZ950/11-5.08-H-GRÜN-INV	50950119021 D	50
12	62.96	STLZ950/12-5.08-H-GRÜN-INV	50950129021 D	50
13	68.04	STLZ950/13-5.08-H-GRÜN-INV	50950139021 D	50
14	73.12	STLZ950/14-5.08-H-GRÜN-INV	50950149021 D	50
15	78.20	STLZ950/15-5.08-H-GRÜN-INV	50950159021 D	50
16	83.28	STLZ950/16-5.08-H-GRÜN-INV	50950169021 D	50
17	88.36	STLZ950/17-5.08-H-GRÜN-INV	50950179021 D	50
18	93.44	STLZ950/18-5.08-H-GRÜN-INV	50950189021 D	50
19	98.52	STLZ950/19-5.08-H-GRÜN-INV	50950199021 D	50
20	103.60	STLZ950/20-5.08-H-GRÜN-INV	50950209021 D	50
21	108.68	STLZ950/21-5.08-H-GRÜN-INV	50950219021 D	50
22	113.76	STLZ950/22-5.08-H-GRÜN-INV	50950229021 D	50
23	118.84	STLZ950/23-5.08-H-GRÜN-INV	50950239021 D	50
24	123.92	STLZ950/24-5.08-H-GRÜN-INV	50950249021 D	50

Rastermaß 5.08 mm

Technische Zeichnung

