

**Highlights**

2- bis 24-polig

Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte

Rastermaß 5.08 mm

Mit Befestigungsflansch

Anschlussquerschnitte

eindräftig (starr) min -

eindräftig (starr) max -

feindräftig (flexibel) min -

feindräftig (flexibel) max -

feindräftig (mit Aderendhülse) min -

feindräftig (mit Aderendhülse) max -

Maße

Bohrlochdurchmesser 1.4 mm

Werkstoffe

Flansch Gewindeeinsatz Messing

Kontaktstift Kupferlegierung

Isolierstoff

Material PA 6.6

Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Temperaturen

Arbeitstemperatur (ohne mech. Belastung) -40 °C - 105 °C

Lagertemperatur -40 °C - 105 °C

Wellenlötverfahren

Löttemperatur, empfohlen 260 °C

Peaklötdauer, empfohlen 3-4 s

Reflowprozess

Löttemperatur, empfohlen -

Peaklötdauer, empfohlen -

Rastermaß 5.08 mm

Farben

GRÜN, RAL 6018

BASALTGRAU, RAL 7012

HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018

Farben nach RAL, Farbabweichungen sind produktionsbedingt. Sonderfarben sind möglich.

Zulassungsdaten

				
UseGroup	B	C	D	
Nennspannung	300 V	150 V	300 V	250 V
Nennstrom	15 A	15 A	10 A	12 A
Überspannungskategorie				III
Prüfspannung	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Verschmutzungsgrad				3

Passende Gegenstücke (Rastermaß 5.08 mm)

Anschlussklemmen

AKZ950	AKZ1100	AKZ1110	AKZ1200	AKZ4951
--------	---------	---------	---------	---------

Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.

Zubehör

Abbildung	Bezeichnung	Artikelnummer
	Kodierstern CS3-5.0/5.08-ROT 2-6 polig	Art.-Nr. 50000000025
	Kodierstern CS2-5.0/5.08-ROT 7-24 polig	Art.-Nr. 50000000024
	Trennelement SE-STL950-GRÜN	Art.-Nr. 50950000002

Rastermaß 5.08 mm

Bestelldaten (Rastermaß 5.08 mm)

Polzahl	Breite (mm)	Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VPE
2	20.32	STLZ950/2F-5.08-V-GRÜN	50950026121 E	100
3	25.40	STLZ950/3F-5.08-V-GRÜN	50950036121 E	100
4	30.48	STLZ950/4F-5.08-V-GRÜN	50950046121 E	100
5	35.56	STLZ950/5F-5.08-V-GRÜN	50950056121 E	100
6	40.64	STLZ950/6F-5.08-V-GRÜN	50950066121 D	50
7	45.72	STLZ950/7F-5.08-V-GRÜN	50950076121 D	50
8	50.80	STLZ950/8F-5.08-V-GRÜN	50950086121 D	50
9	55.88	STLZ950/9F-5.08-V-GRÜN	50950096121 D	50
10	60.96	STLZ950/10F-5.08-V-GRÜN	50950106121 D	50
11	66.04	STLZ950/11F-5.08-V-GRÜN	50950116121 D	50
12	71.12	STLZ950/12F-5.08-V-GRÜN	50950126121 D	50
13	76.20	STLZ950/13F-5.08-V-GRÜN	50950136121 D	50
14	81.28	STLZ950/14F-5.08-V-GRÜN	50950146121 D	50
15	86.36	STLZ950/15F-5.08-V-GRÜN	50950156121 D	50
16	91.44	STLZ950/16F-5.08-V-GRÜN	50950166121 D	50
17	96.52	STLZ950/17F-5.08-V-GRÜN	50950176121 D	50
18	101.60	STLZ950/18F-5.08-V-GRÜN	50950186121 D	50
19	106.68	STLZ950/19F-5.08-V-GRÜN	50950196121 D	50
20	111.76	STLZ950/20F-5.08-V-GRÜN	50950206121 D	50
21	116.84	STLZ950/21F-5.08-V-GRÜN	50950216121 D	50
22	121.92	STLZ950/22F-5.08-V-GRÜN	50950226121 D	50
23	127.00	STLZ950/23F-5.08-V-GRÜN	50950236121 D	50
24	132.08	STLZ950/24F-5.08-V-GRÜN	50950246121 D	50



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // STLZ950/..F-5.08-V-GRÜN

Rastermaß 5.08 mm

Technische Zeichnung

