
Technische Daten // STLZ960/..-7.62-V-GRÜN

Rastermaß 7.62 mm



Highlights	
2- bis 16-polig	
Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte	
Rastermaß 7.62 mm	
Seitlich offen	
Max. 400 V	
Anschlussquerschnitte	
eindrähtig (starr) min	-
eindrähtig (starr) max	-
feindrähtig (flexibel) min	-
feindrähtig (flexibel) max	-
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	-
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	-
Maße	
Bohrlochdurchmesser	1.4 mm
Werkstoffe	
Kontaktstift	Kupferlegierung
Isolierstoff	
Material	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-0
Temperaturen	
Arbeitstemperatur (ohne mech. Belastung)	-40 °C - 105 °C
Lagertemperatur	-40 °C - 105 °C
Wellenlötverfahren	
Löttemperatur, empfohlen	260 °C
Peaklötdauer, empfohlen	3-4 s
Reflowprozess	
Löttemperatur, empfohlen	-
Peaklötdauer, empfohlen	-

PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company

Rastermaß 7.62 mm

Farben

GRÜN, RAL 6018

HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018

BASALTGRAU, RAL 7012

Farben nach RAL, Farbabweichungen sind produktionsbedingt. Sonderfarben sind möglich.

Zulassungsdaten

		c UL us		VDE
UseGroup	B	C	D	
Nennspannung	300 V	150 V	300 V	400 V
Nennstrom	15 A	15 A	10 A	12 A
Überspannungskategorie				III
Prüfspannung	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Verschmutzungsgrad				3


Passende Gegenstücke (Rastermaß 7.62 mm)

Anschlussklemmen

AKZ960	AKZ4961

Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.

Zubehör

Abbildung	Bezeichnung	Artikelnummer
	Kodierstern CS2-5.0/5.08-ROT	Art.-Nr. 50000000024
	Trennelement SE-STL950-GRÜN	Art.-Nr. 50950000002

PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company

Rastermaß 7.62 mm

Bestelldaten (Rastermaß 7.62 mm)

Polzahl	Breite (mm)	Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VPE
2	13.42	STLZ960/2-7.62-V-GRÜN	50960025131 E	100
3	21.04	STLZ960/3-7.62-V-GRÜN	50960035131 E	100
4	28.66	STLZ960/4-7.62-V-GRÜN	50960045131 E	100
5	36.28	STLZ960/5-7.62-V-GRÜN	50960055131 E	100
6	43.90	STLZ960/6-7.62-V-GRÜN	50960065131 D	50
7	51.52	STLZ960/7-7.62-V-GRÜN	50960075131 D	50
8	59.14	STLZ960/8-7.62-V-GRÜN	50960085131 D	50
9	66.76	STLZ960/9-7.62-V-GRÜN	50960095131 D	50
10	74.38	STLZ960/10-7.62-V-GRÜN	50960105131 D	50
11	82.00	STLZ960/11-7.62-V-GRÜN	50960115131 D	50
12	89.62	STLZ960/12-7.62-V-GRÜN	50960125131 D	50
13	97.24	STLZ960/13-7.62-V-GRÜN	50960135131 D	50
14	104.86	STLZ960/14-7.62-V-GRÜN	50960145131 D	50
15	112.48	STLZ960/15-7.62-V-GRÜN	50960155131 D	50
16	120.10	STLZ960/16-7.62-V-GRÜN	50960165131 D	50

Technische Zeichnung

