


**PTR HARTMANN**

A Phoenix Mecano Company

## Technische Daten // ZRI1.5/3/17

Zugfederprinzip | Initiatoren-/Aktorenklemmblock

4 Anschlüsse pro Signal



### Anschlussquerschnitte

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| eindrähtig (starr) min             | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| eindrähtig (starr) max             | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| feindrähtig (flexibel) min         | 0.5mm <sup>2</sup>  |
| feindrähtig (flexibel) max         | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| feindrähtig (mit Aderendhülse) min | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| feindrähtig (mit Aderendhülse) max | 1.5 mm <sup>2</sup> |

### Isolierstoff

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Material            | PA 6.6    |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 |

### Temperaturen

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Einsatztemperatur | -40 - 120 °C |
|-------------------|--------------|

### Maße

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Breite          | 91.8 mm |
| Länge           | 68.7 mm |
| Höhe TS35 x 7.5 | 40.5 mm |

### ELEKTRISCHE DATEN

#### Allgemein

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Querverbindungskanäle | 1 |
|-----------------------|---|

### FARBEN

|                                                                                     |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | BEIGE, ähnlich RAL 1019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|



**PTR HARTMANN**

A Phoenix Mecano Company

## Technische Daten // ZRI1.5/3/17

Zugfederprinzip | Initiatoren-/Aktorenklemmblock

4 Anschlüsse pro Signal

### ANSCHLUSSDIAGRAMM

Bitte kontaktieren Sie unsere Vertriebsmitarbeiter.  
Please contact our sales department.

### BESTELLDATEN

| Artikel Bezeichnung | Artikel Nummer | VPE |
|---------------------|----------------|-----|
| ZRI1.5/3/17-BEIGE   | 43643.2        | 1   |

### ZUBEHÖR

| Artikel Bezeichnung                   | Artikel Nummer | VPE |
|---------------------------------------|----------------|-----|
| Querverbindung isoliert ZQI2.5/2      | 493710.8       | 50  |
| Querverbindung isoliert ZQI2.5/0.5/99 | 493719.8       | 1   |
| Endstützen ZES35                      | 493748.2       | 50  |
| Testadapter ZTA1.5                    | 4917034.2      | 10  |
| Schnellbezeichnung PSB5/50            | 494600.7       | 500 |

### NENNDATEN

| Nenndaten              | CSA       | CSAus     | IEC                 |
|------------------------|-----------|-----------|---------------------|
| Nennspannung           | 300 V     | 300 V     | 400 V               |
| Nennstrom              | 12.5 A    | 12.5 A    | 17.5 A              |
| Nennleitergröße        | AWG 26-14 | AWG 26-14 | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Bemessungsstoßspannung |           |           | 4 kV                |
| Verschmutzungsgrad     |           |           | 3                   |