




PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // ZRI1.5/4/8-LED(RD)-PE

Zugfederprinzip | Initiatoren-/Aktorenklemmblock

5 Anschlüsse pro Signal



Anschlussquerschnitte

eindrähtig (starr) min	0.5 mm ²
eindrähtig (starr) max	2.5 mm ²
feindrähtig (flexibel) min	0.5mm ²
feindrähtig (flexibel) max	2.5 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	0.5 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	1.5 mm ²

Isolierstoff

Material	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-0

Temperaturen

Einsatztemperatur	-40 - 120 °C
-------------------	--------------

Maße

Breite	51.0 mm
Länge	82.5 mm
Höhe TS35 x 7.5	40.5 mm

ELEKTRISCHE DATEN

Allgemein

Querverbindungskanäle	1
-----------------------	---

FARBEN

	BEIGE, ähnlich RAL 1019
---	-------------------------



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // ZRI1.5/4/8-LED(RD)-PE

Zugfederprinzip | Initiatoren-/Aktorenklemmblock

5 Anschlüsse pro Signal

ANSCHLUSSDIAGRAMM

Bitte kontaktieren Sie unsere Vertriebsmitarbeiter.
Please contact our sales department.

BESTELLDATEN

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
ZRI1.5/4/8-LED(RD)-PE-BEIGE	43557.2	5

ZUBEHÖR

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
Querverbindung isoliert ZQI2.5/2	493710.8	50
Querverbindung isoliert ZQI2.5/0.5/99	493719.8	1
Endstützen ZES35	493748.2	50
Testadapter ZTA1.5	4917034.2	10
Schnellbezeichnung PSB5/50	494600.7	500

NENNDATEN

Nenndaten	CSA	CSAus	IEC
Nennspannung	300 V	300 V	400 V
Nennstrom	12.5 A	12.5 A	17.5 A
Nennleitergröße	AWG 26-14	AWG 26-14	1.5 mm ²
Bemessungsstoßspannung			4 kV
Verschmutzungsgrad			3