



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // ZRMA2.5

Zugfederprinzip | Motoranschlussklemme
3x2+1 Anschlüsse



Anschlussquerschnitte

eindrähtig (starr) min	0.5 mm ²
eindrähtig (starr) max	4.0 mm ²
feindrähtig (flexibel) min	0.5mm ²
feindrähtig (flexibel) max	4.0 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	0.5 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	2.5 mm ²

Isolierstoff

Material	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-0

Temperaturen

Einsatztemperatur	-40 - 120 °C
-------------------	--------------

Maße

Breite	5.1 mm
Länge	103.5 mm
Höhe TS35 x 7.5	73.0 mm

ELEKTRISCHE DATEN

Allgemein

Testabgriffsmöglichkeit	6
-------------------------	---

FARBEN

 BEIGE, ähnlich RAL 1019

 BLAU, ähnlich RAL 5015



PTR HARTMANN


A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // ZRMA2.5

Zugfederprinzip | Motoranschlussklemme

3x2+1 Anschlüsse

ANSCHLUSSDIAGRAMM



BESTELLDATEN

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
ZRMA2.5-BEIGE	43582.2	50
ZRMA2.5-BLAU	43582.5	50

ZUBEHÖR

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
Abschlussplatte ZAP-VMAC	493762.2	20
Außenquerverbinder isoliert AQI2/5/15	492023.0	50
Außenquerverbinder isoliert AQI3/5/15	492024.0	50
Vierfach-Abdeckung ZAD2.5/4/B	493706.0	20
Bezeichnungsadapter ZBA3	493813.2	50
Endstützen ZES35	493748.2	50
Testadapter ZTA2.5	493740.2	10
Schnellbezeichnung PSB5/50	494600.7	500

NENNDATEN

Nenndaten	CSA	CSAus	IEC
Nennspannung	300 V	300 V	400 V
Nennstrom	15 A	15 A	24 A
Nennleitergröße	AWG 20-12	AWG 20-12	2.5 mm ²
Bemessungsstoßspannung			6 kV
Verschmutzungsgrad			3