

**Technische Daten // ZRSK 2.5-T15-1LS1R-H-ZA**

Steckbares Zugfederprinzip | Steckkupplung horizontal TS15

**Anschlussquerschnitte**

eindrähtig (starr) min	0.5 mm ²
eindrähtig (starr) max	4.0 mm ²
feindrähtig (flexibel) min	0.5mm ²
feindrähtig (flexibel) max	4.0 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	0.5 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	2.5 mm ²
Klemmbereich min	0.5mm ²
Klemmbereich max	4.0 mm ²

Isolierstoff

Material	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-0

Temperaturen

Einsatztemperatur	-40 - 120 °C
-------------------	--------------

Maße

Absolierlänge	10.0 mm
Breite	5.1 mm
Höhe	32.0 mm
Länge	40.0 mm
Höhe TS15	33.0 mm

ELEKTRISCHE DATEN**Allgemein**

Testabgriffsmöglichkeit	1
-------------------------	---


**PTR HARTMANN**

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // ZRSK 2.5-T15-1LS1R-H-ZA

Steckbares Zugfederprinzip | Steckkupplung horizontal TS15

FARBEN

	BEIGE, ähnlich RAL 1019
	BLAU, ähnlich RAL 5015
	ORANGE, ähnlich RAL 2003
	GRÜN/GELB

ANSCHLUSSDIAGRAMM



BESTELLDATEN

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
ZRSK 2.5-T15-1LS1R-H-ZA-BE	43677.2	100
ZRSK 2.5-T15-1LS1R-H-ZA-BLAU	43677.5	100
ZRSK 2.5-T15-1LS1R-H-ZA-ORANGE	43677.3	100

ZUBEHÖR

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
Abschlussplatte ZAPSK2.5/1A/15	493686.2	50
Vierfach-Abdeckung ZAD2.5/4/B	493706.0	20
Schnellbezeichnung PSB5/50	494600.7	500

NENNDATEN

Nenndaten	UR	CSA	IEC
Nennspannung	300 V	300 V	500 V
Nennstrom	20 A	20 A	24 A
Nennleitergröße	AWG 20-12	AWG 20-12	2.5 mm ²
Bemessungsstoßspannung			8 kV
Verschmutzungsgrad			3