



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // ZRSL16

Zugfederprinzip | Schutzleiterklemme

2 Anschlüsse



Anschlussquerschnitte

eindrähtig (starr) min	1.5 mm ²
eindrähtig (starr) max	16.0 mm ²
Mehrdrähtig (flexibel) min	1.5mm ²
Mehrdrähtig (flexibel) max	25.0 mm ²
feindrähtig (flexibel) min	1.5mm ²
feindrähtig (flexibel) max	16.0 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	1.5 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	16.0 mm ²

Isolierstoff

Material	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-0

Temperaturen

Einsatztemperatur	-40 - 120 °C
-------------------	--------------

Maße


Breite	12.1 mm
Länge	81.5 mm
Höhe TS35 x 7.5	51.5 mm

ELEKTRISCHE DATEN

Allgemein

Testabgriffsmöglichkeit	2
-------------------------	---

FARBEN



GRÜN/GELB



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // ZRSL16

Zugfederprinzip | Schutzleiterklemme

2 Anschlüsse

ANSCHLUSSDIAGRAMM



BESTELLDATEN

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
ZRSL16-GRÜN/GELB	43637.2	50

ZUBEHÖR

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
Abschlussplatte ZAP16/2A	493799.2	20
Vierfach-Abdeckung ZAD16/4/B	493801.0	20
Endstützen ZES35	493748.2	50
Testadapter ZTA16	493810.2	10
Schnellbezeichnung PSB8/40	499323.7	400

NENNDATEN

Nenndaten	CSA	CSAus	IEC
Nennspannung			
Nennstrom			
Nennleitergröße	AWG 14-4	AWG 14-4	16.0 mm ²
Bemessungsstoßspannung			8 kV
Verschmutzungsgrad			3