



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // ZRSL6

Zugfederprinzip | Schutzleiterklemme

2 Anschlüsse



Anschlussquerschnitte

eindrähtig (starr) min	0.5 mm ²
eindrähtig (starr) max	10.0 mm ²
feindrähtig (flexibel) min	0.5mm ²
feindrähtig (flexibel) max	10.0 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	0.5 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	6.0 mm ²

Isolierstoff

Material	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-0

Temperaturen

Einsatztemperatur	-40 - 120 °C
-------------------	--------------

Maße


Breite	8.1 mm
Länge	65.0 mm
Höhe TS35 x 7.5	47.5 mm

ELEKTRISCHE DATEN

Allgemein

Testabgriffsmöglichkeit	2
-------------------------	---

FARBEN



GRÜN/GELB



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // ZRSL6

Zugfederprinzip | Schutzleiterklemme

2 Anschlüsse

ANSCHLUSSDIAGRAMM



BESTELLDATEN

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
ZRSL6-GRÜN/GELB	43589.2	100

ZUBEHÖR

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
Abschlussplatte ZAP6/2A	493760.2	20
Vierfach-Abdeckung ZAD6/4/B	493708.0	20
Endstützen ZES35	493748.2	50
Testadapter ZTA6	493772.2	10
Schnellbezeichnung PSB8/40	499323.7	400

NENNDATEN

Nenndaten	CSA	CSAus	IEC
Nennspannung			
Nennstrom			
Nennleitergröße	AWG 22-8	AWG 22-8	6.0 mm ²
Bemessungsstoßspannung			8 kV
Verschmutzungsgrad			3