



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // ZRSLM2.5-F

Zugfederprinzip | Durchgangsklemme

2 Anschlüsse Direktmontage mit Schraubflansch - Schwarz/Gelb Ausführung



Anschlussquerschnitte

eindrähtig (starr) min	0.5 mm ²
eindrähtig (starr) max	4.0 mm ²
feindrähtig (flexibel) min	0.5mm ²
feindrähtig (flexibel) max	4.0 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	0.5 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	2.5 mm ²

Isolierstoff

Material	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-0

Temperaturen

Einsatztemperatur	-40 - 120 °C
-------------------	--------------

Maße

Breite	11.1 mm
Höhe	24.0 mm
Länge	40.0 mm

ELEKTRISCHE DATEN

Allgemein

Querverbindungskanäle	1
Testabgriffsmöglichkeit	2

FARBEN



SCHWARZ/GELB



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // ZRSLM2.5-F

Zugfederprinzip | Durchgangsklemme

2 Anschlüsse Direktmontage mit Schraubflansch - Schwarz/Gelb Ausführung

ANSCHLUSSDIAGRAMM



BESTELLDATEN

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
ZRSLM2.5-F-GRÜN/GELB	43640.2	50

ZUBEHÖR

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
Querverbindung isoliert ZQI2.5/2	493710.8	50
Querverbindung isoliert ZQI2.5/3	493711.8	50
Querverbindung isoliert ZQI2.5/4	493712.8	20
Querverbindung isoliert ZQI2.5/5	493713.8	20
Querverbindung isoliert ZQI2.5/6	493714.8	20
Querverbindung isoliert ZQI2.5/7	493715.8	20
Querverbindung isoliert ZQI2.5/8	493716.8	10
Querverbindung isoliert ZQI2.5/9	493717.8	10
Querverbindung isoliert ZQI2.5/10	493718.8	10
Querverbindung isoliert ZQI2.5/0.5/99	493719.8	1
Vierfach-Abdeckung ZAD2.5/4/B	493706.0	20
Testadapter ZTA2.5	493740.2	10
Endhalter ZEH1	493759.2	50
Schnellbezeichnung PSB5/50	494600.7	500

NENNDATEN

Nenndaten	CSA	CSAus	IEC
Nennspannung			
Nennstrom			
Nennleitergröße	AWG 20-12	AWG 20-12	2.5 mm ²
Bemessungsstoßspannung			8 kV
Verschmutzungsgrad			3