

**PTR HARTMANN**

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // ZTR2.5-DR-ZS70

Zugfederprinzip | Sicherungstrennklemme

3 Anschlüsse



Anschlussquerschnitte

eindrähtig (starr) min	0.5 mm ²
eindrähtig (starr) max	4.0 mm ²
feindrähtig (flexibel) min	0.5mm ²
feindrähtig (flexibel) max	4.0 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	0.5 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	2.5 mm ²

Isolierstoff

Material	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-0

Temperaturen

Einsatztemperatur	-40 - 120 °C
-------------------	--------------

Maße

Breite	5.1 mm
Länge	80.2 mm
Höhe TS35 x 7.5	78.7 mm

ELEKTRISCHE DATEN

Allgemein

Querverbindungskanäle	1
Testabgriffsmöglichkeit	2
Sicherungsgröße	5x20
Max. Verlustleistung der Sicherung	1.6 W

FARBEN

	BEIGE, ähnlich RAL 1019
---	-------------------------

**PTR HARTMANN**


A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // ZTR2.5-DR-ZS70

Zugfederprinzip | Sicherungstrennklemme

3 Anschlüsse

ANSCHLUSSDIAGRAMM



BESTELLDATEN

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
ZTR2.5-DR-ZS70-BEIGE	43623.2	100

ZUBEHÖR

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
Abschlussplatte ZAPT2.5/3A	493797.2	20
Querverbindung isoliert ZQI2.5/2	493710.8	50
Querverbindung isoliert ZQI2.5/3	493711.8	50
Querverbindung isoliert ZQI2.5/4	493712.8	20
Querverbindung isoliert ZQI2.5/5	493713.8	20
Querverbindung isoliert ZQI2.5/6	493714.8	20
Querverbindung isoliert ZQI2.5/7	493715.8	20
Querverbindung isoliert ZQI2.5/8	493716.8	10
Querverbindung isoliert ZQI2.5/9	493717.8	10
Querverbindung isoliert ZQI2.5/10	493718.8	10
Querverbindung isoliert ZQI2.5/0.5/99	493719.8	1
Vierfach-Abdeckung ZAD2.5/4/B	493706.0	20
Endstützen ZES35	493748.2	50
Testadapter ZTA2.5	493740.2	10
Sicherungsstecker/-halter ZS/H0/ZTR	493635.2	20
Sicherungsstecker/-halter ZS/H1/ZTR/36	493631.2	20
Sicherungsstecker/-halter ZS/H2/ZTR/70	493632.2	20
Sicherungsstecker/-halter ZS/H3/ZTR/150	493633.2	20
Sicherungsstecker/-halter ZS/H4/ZTR/250	493634.2	20
Feinsicherung/G-Sicherungseinsätze 6.3x32 zöllig 440 V / 500 V / flink SIF6.3x32-10A	494989.0	10
KFZ-Sicherung SIC-1A-32V-BK	494991.0	100
KFZ-Sicherung SIC-2A-32V-GY	494992.0	100

Weiteres Zubehör siehe Internet

Technische Daten // ZTR2.5-DR-ZS70

Zugfederprinzip | Sicherungstrennklemme
3 Anschlüsse

NENNDATEN

Nenndaten	IEC
Nennspannung	70 V
Nennstrom	6.3 A
Nennleitergröße	2.5 mm ²
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3