



**PTR HARTMANN**

A Phoenix Mecano Company

## Technische Daten // ZTR2.5-OT

Zugfederprinzip | Grundklemme

2 Anschlüsse



### Anschlussquerschnitte

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| eindrähtig (starr) min             | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| eindrähtig (starr) max             | 4.0 mm <sup>2</sup> |
| feindrähtig (flexibel) min         | 0.5mm <sup>2</sup>  |
| feindrähtig (flexibel) max         | 4.0 mm <sup>2</sup> |
| feindrähtig (mit Aderendhülse) min | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| feindrähtig (mit Aderendhülse) max | 2.5 mm <sup>2</sup> |

### Isolierstoff

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Material            | PA 6.6    |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 |

### Temperaturen

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Einsatztemperatur | -40 - 120 °C |
|-------------------|--------------|

### Maße

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Breite          | 5.1 mm  |
| Länge           | 68.0 mm |
| Höhe TS35 x 7.5 | 39.2 mm |

### ELEKTRISCHE DATEN

#### Allgemein

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Querverbindungskanäle   | 1 |
| Testabgriffsmöglichkeit | 2 |

### FARBEN

|                                                                                     |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | BEIGE, ähnlich RAL 1019  |
|  | BLAU, ähnlich RAL 5015   |
|  | ORANGE, ähnlich RAL 2003 |

**PTR HARTMANN**

A Phoenix Mecano Company

## Technische Daten // ZTR2.5-OT

Zugfederprinzip | Grundklemme

2 Anschlüsse

### ANSCHLUSSDIAGRAMM



### BESTELLDATEN

| Artikel Bezeichnung | Artikel Nummer | VPE |
|---------------------|----------------|-----|
| ZTR2.5-OT-BEIGE     | 43609.2        | 100 |
| ZTR2.5-OT-BLAU      | 43609.5        | 100 |
| ZTR2.5-OT-ORANGE    | 43609.3        | 100 |

### ZUBEHÖR

| Artikel Bezeichnung                     | Artikel Nummer | VPE |
|-----------------------------------------|----------------|-----|
| Abschlussplatte ZAPT2.5/2A              | 493796.2       | 20  |
| Querverbindung isoliert ZQI2.5/2        | 493710.8       | 50  |
| Querverbindung isoliert ZQI2.5/3        | 493711.8       | 50  |
| Querverbindung isoliert ZQI2.5/4        | 493712.8       | 20  |
| Querverbindung isoliert ZQI2.5/5        | 493713.8       | 20  |
| Querverbindung isoliert ZQI2.5/6        | 493714.8       | 20  |
| Querverbindung isoliert ZQI2.5/7        | 493715.8       | 20  |
| Querverbindung isoliert ZQI2.5/8        | 493716.8       | 10  |
| Querverbindung isoliert ZQI2.5/9        | 493717.8       | 10  |
| Querverbindung isoliert ZQI2.5/10       | 493718.8       | 10  |
| Querverbindung isoliert ZQI2.5/0.5/99   | 493719.8       | 1   |
| Vierfach-Abdeckung ZAD2.5/4/B           | 493706.0       | 20  |
| Endstützen ZES35                        | 493748.2       | 50  |
| Testadapter ZTA2.5                      | 493740.2       | 10  |
| Trennstecker ZDS1/ZTR                   | 493612.2       | 20  |
| Trennstecker ZDS2/ZTR                   | 493613.2       | 20  |
| Trennstecker ZDS3/ZTR                   | 493614.2       | 20  |
| Trennstecker ZDS4/ZTR                   | 493615.2       | 20  |
| Sicherungsstecker/-halter ZS/H0/ZTR     | 493635.2       | 20  |
| Sicherungsstecker/-halter ZS/H1/ZTR/36  | 493631.2       | 20  |
| Sicherungsstecker/-halter ZS/H2/ZTR/70  | 493632.2       | 20  |
| Sicherungsstecker/-halter ZS/H3/ZTR/150 | 493633.2       | 20  |

Weiteres Zubehör siehe Internet

## Technische Daten // ZTR2.5-OT

Zugfederprinzip | Grundklemme  
2 Anschlüsse

### NENNDATEN

| Nenndaten              | IEC                 |
|------------------------|---------------------|
| Nennspannung           | 400 V               |
| Nennstrom              | 18 A                |
| Nennleitergröße        | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV                |
| Verschmutzungsgrad     | 3                   |