



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // ZTR2.5-ST

Zugfederprinzip | Trennklemme

2 Anschlüsse



Anschlussquerschnitte

eindrähtig (starr) min	0.5 mm ²
eindrähtig (starr) max	4.0 mm ²
feindrähtig (flexibel) min	0.5mm ²
feindrähtig (flexibel) max	4.0 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	0.5 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	2.5 mm ²

Isolierstoff

Material	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-0

Temperaturen

Einsatztemperatur	-40 - 120 °C
-------------------	--------------

Maße

Breite	5.1 mm
Länge	68.0 mm
Höhe TS35 x 7.5	57.1 mm

ELEKTRISCHE DATEN

Allgemein

Querverbindungskanäle	1
Testabgriffsmöglichkeit	2

FARBEN

	BEIGE, ähnlich RAL 1019
	BLAU, ähnlich RAL 5015

**PTR HARTMANN**

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // ZTR2.5-ST

Zugfederprinzip | Trennklemme

2 Anschlüsse

ANSCHLUSSDIAGRAMM



BESTELLDATEN

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
ZTR2.5-ST-BEIGE	43606.2	100
ZTR2.5-ST-BLAU	43606.5	100

ZUBEHÖR

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
Abschlussplatte ZAPT2.5/2A	493796.2	20
Querverbindung isoliert ZQI2.5/2	493710.8	50
Querverbindung isoliert ZQI2.5/3	493711.8	50
Querverbindung isoliert ZQI2.5/4	493712.8	20
Querverbindung isoliert ZQI2.5/5	493713.8	20
Querverbindung isoliert ZQI2.5/6	493714.8	20
Querverbindung isoliert ZQI2.5/7	493715.8	20
Querverbindung isoliert ZQI2.5/8	493716.8	10
Querverbindung isoliert ZQI2.5/9	493717.8	10
Querverbindung isoliert ZQI2.5/10	493718.8	10
Querverbindung isoliert ZQI2.5/0.5/99	493719.8	1
Vierfach-Abdeckung ZAD2.5/4/B	493706.0	20
Endstützen ZES35	493748.2	50
Testadapter ZTA2.5	493740.2	10
Trennstecker ZDS1/ZTR	493612.2	20
Trennstecker ZDS2/ZTR	493613.2	20
Trennstecker ZDS3/ZTR	493614.2	20
Trennstecker ZDS4/ZTR	493615.2	20
Schnellbezeichnung PSB5/50	494600.7	500

NENNDATEN

Nenndaten	IEC
Nennspannung	400 V
Nennstrom	18 A
Nennleitergröße	2.5 mm ²
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3