

**Teknik Veriler // Seri 3014/2G**

Kolay Değiştirilebilir Sistemli Anahtarlama Test Probu 160 mil / 4.0 mm

Öne Çıkanlar

Kablo demeti testi ve varlık doğrulaması için anahtarlama işlevli Test Probu

Dişli tip

Kolay değiştirme sistemi (lehimsiz değiştirme)

Kısa tasarım (24,5 mm)

300°C'ye kadar yüksek lehimleme sıcaklığı

MEKANİK VERİ

merkez	4,00 mm/160 mil
Sıcaklık aralığı	-30 °C - +120 °C
Tam seyahat	5,00 mm
Çalışma seyahati	4,00 mm
Seyahat değiştirme	1.70 mm
Önceden yüklenmiş yay kuvveti	0.50/ 1.00 N
Çalışma yolculuğunda yay kuvveti	1.50/ 3.00 K
Anahtarlama hareketinde yay kuvveti	0.90/ 1.85 N

ELEKTRİKSEL VERİ

Priz-Piston

Maks. Güncel Beğeni	3.0 A
Tipik süreklilik direnci	<= 20 mOhm
Pim-Pistonu	
Maks. Güncel Beğeni	1.0 A
Tipik süreklilik direnci	<= 40 mOhm
Tipik izolasyon gerilimi	1000 V

MALZEMELER

Varil	Pirinç, altın kaplama
Bahar	Yay Çeliği, altın kaplama
piston	Küp
priz	Pirinç, altın kaplama

ÖNERİLEN MATKAP ÇAPı

HP 2361.1 (trolitaks)	3,50 mm
HGW 2372 (cam dolgulu malzeme)	3.51 mm

MEVCUT VİDA ALETLERİ

Makale Tanımlama	maks. Uç Çapı
WFSB 1060/G-4.0-3.0	3.0
WFSB 1060/G-5.0-4.0-Z	4.0
WFSB 1060/G-6.0-5.0-Z	5.0

Kolay Değiştirilebilir Sistemli Anahtarlamalı Test Probu 160 mil / 4.0 mm



Technical drawing of a bolt assembly. The drawing shows a bolt with a hexagonal head and a threaded shank. The dimensions are as follows:

- Head diameter: $\varnothing 18$
- Head width: 1,7
- Head height: 2,2
- Shank diameter: $\varnothing 3,5$
- Shank length: 9,2
- Threaded section length: 15,3
- Threaded section diameter: $M3 \times 0,35$
- Threaded section pitch: $\square 3,0$
- Threaded section start diameter: $\varnothing 2,46$
- Threaded section start length: 2,4
- Threaded section end diameter: $\varnothing 0,84$
- Threaded section end length: 0,6

Technical drawing of a shaft with the following dimensions:

- Left diameter: $\varnothing 2,0$
- Shoulder diameter: $\varnothing 2,6$
- Main shaft diameter: $\varnothing 3,0$
- Shoulder length: 1,7
- Main shaft length: 15,7
- Total length: 19,3

Teknik Veriler // Seri 3014/2G

Kolay Değiştirilebilir Sistemli Anahtarlama Test Probu 160 mil / 4.0 mm

NASIL SİPARİŞ VERİLİR

3014/ 2 G - A - 1.5 N - Au - 3.0 C

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Seri 2. Yaka Yüksekliği 3. Dişli Tasarım 4. Uç Stili 5. Yay Kuvveti 6. Uç Kaplama 7. Uç Çapı 8. Uç Malzemesi (sadece CuBe için)