Machine Translated by Google

Teknik Veriler // AK100/..DS-10.0-H-GREY-BL

10.0 mm boşluk



Öne Çıkanlar	
2 ila 6 kutup	
Tek kalıp	
10.0 mm boşluk	
Tel koruma tipi	
PCB'ye dikey kablo girişi	
Krikoyu her kenetleme noktasında test edin	
2,5 mm² kablolu 24 A	
Tel Boyutları	
katı min	0,2 mm²
katı maks	2,5 mm²
Örgülü(esnek) min	0,2 mm²
Örgülü(esnek) maks	2,5 mm²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm²
Boyutlar	
soyulmuş uzunluk	6,0 mm
PCB delik çapı	1,3 mm
Malzemeler	
Kelepçe	Pirinç
Tel koruma	Paslanmaz çelik
Vida	Çelik
İzolasyon malzemesi	
Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0
sıcaklıklar	
Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C

Machine Translated by Google

Teknik Veriler // AK100/..DS-10.0-H-GREY-BL

10.0 mm boşluk

Dalga Lehimleme İ şlemi

Lehimleme sı caklı ğ ı , önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn

Yeniden Akı ş Süreci

Lehimleme sı caklı ğ ı , önerilen	-
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	-

Renkler

GRİ , RAL 7016

RAL'a göre renkler, üretim koşulları na bağ lı olarak renklerde farklı lı klar olabilir.
İ stek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

Kullanı mGrubu	B	C	D		
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	1.000 V	
Anma akı mı	20 bir	20 bir	10 A	24 A	
Anma tel boyutu				dk	maksimum
- katı	AWG 22-12 AWG 22-12		AWG 22-12	0,5 mm²	2,5 mm²
- çok telli	AWG 22-12 AWG 22-12		AWG 22-12	0,5 mm²	2,5 mm²
tork	0,45 Nm	0,45 Nm	0,45 Nm	0,50 Nm	
vida boyutu	M3	M3	M3	M3	
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	3.5 kV	

Sipariş Verileri (Aralı k 10.0 mm)

Direk Sayı sı	Genişlik (mm)	Makale Tanı mlama	Makale numarası	PU
2	15.00	AK100/2DS-10.0-H-GRİ -BL	50100022240G	250
3	25.00	AK100/3DS-10.0-H-GRİ -BL	50100032240G	250
4	35.00	AK100/4DS-10.0-H-GRİ -BL	50100042240 F	200
5	45.00	AK100/5DS-10.0-H-GRİ -BL	50100052240 E	100
6	55.00	AK100/6DS-10.0-H-GRİ -BL	50100062240 E	100

Machine Translated by Google

10.0 mm boşluk

Teknik çizim

