

Teknik Veriler // AK100/..DS-5.0-H-GREY-BL

5,0 mm boşluk

PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company



Öne Çıkanlar

2 ila 12 kutup

Tek kalı p

5,0 mm boşluk

Tel koruma tipi

PCB'ye dikey kablo girişi

Krikoyu her kenetleme noktası nda test edin

2,5 mm² kablolu 24 A

Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	2,5 mm ²
Örgülü(esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü(esnek) maks	2,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	6,0 mm
PCB delik çapı	1,3 mm

Malzemeler

Kelepçe	Pirinç
Tel koruma	Paslanmaz çelik
Vida	Çelik

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcı ılıksını fi	UL 94 V-0

Sıcaklık aralıkları

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C

Teknik Veriler // AK100/..DS-5.0-H-GREY-BL

5,0 mm boşluk

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen 260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 3-4 sn

Yeniden Aki İş Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen -

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir -

Renkler

GRİ , RAL 7016

RAL'a göre renkler, üretim koşulları na bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D		
anma gerilimi	300 V	-	300 V	250 V	
Anma akımı	20 bir	-	10 A	24 A	
Anma tel boyutu				dk	maksimum
- sağ lam AWG 22-12		-	AWG 22-12	0,5 mm ²	2,5 mm ²
- çok telli AWG 22-12		-	AWG 22-12	0,5 mm ²	2,5 mm ²
tork	0,45 Nm	-	0,45 Nm	0,50 Nm	
vida boyutu	M3	-	M3	M3	
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	2.0 kV	

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Köprü 2 kutuplu, yalıtlı, BRI/2-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000006
	Köprü 3 kutuplu, yalıtlı, BRI/3-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000007
	Köprü 2 kutuplu, BR/2-5.0/5.08-L7.0	Sipariş Verisi: 50000000008

Teknik Veriler // AK100/..DS-5.0-H-GREY-BL

5,0 mm boşluk

Sipariş Verileri (Aralık 5.0 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	10.00	AK100/2DS-5.0-H-GRİ -BL	50100022150G	250
3	15.00	AK100/3DS-5.0-H-GRİ -BL	50100032150G	250
4	20.00	AK100/4DS-5.0-H-GRİ -BL	50100042150G	250
5	25.00	AK100/5DS-5.0-H-GRİ -BL	50100052150G	250
6	30.00	AK100/6DS-5.0-H-GRİ -BL	50100062150 F	200
7	35.00	AK100/7DS-5.0-H-GRİ -BL	50100072150 F	200
8	40.00	AK100/8DS-5.0-H-GRİ -BL	50100082150 E	100
9	45.00	AK100/9DS-5.0-H-GRİ -BL	50100092150 E	100
10	50.00	AK100/10DS-5.0-H-GRİ -BL	50100102150 E	100
11	55.00	AK100/11DS-5.0-H-GRİ -BL	50100112150 E	100
12	60.00	AK100/12DS-5.0-H-GRİ -BL	50100122150 E	100

Teknik çizim

