

Teknik Veriler // AK104/..DS-5.0-V-GRİ

5,0 mm boşluk



Öne Çıkanlar

2 ila 12 kutup

2 ve 3 kutuplu modüller

5,0 mm boşluk

Tel koruma tipi

PCB'ye paralel kablo girişi

Krikoyu her kenetleme noktası nda test edin

İ ki lehimleme pimi ile

32A maks. 4.0 mm² tel ile

Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgüü(esnek) min	0,2 mm ²
Örgüü(esnek) maks	4.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	7,0 mm
PCB delik çapı	2,0 mm

Malzemeler

Kelepçe	Pirinç
Tel koruma	Paslanmaz çelik
Vida	Çelik

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcı ılıksınıflı	UL 94 V-0

Sıcaklık aralıkları

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C

Teknik Veriler // AK104/..DS-5.0-V-GRİ

5,0 mm boşluk

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen 260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen -

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir -

Renkler

GRİ, RAL 7016

RAL'a göre renkler, üretim koşulları na bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akımı	20 bir	20 bir	10 A	32 bir
Anma tel boyutu				dk maksimum
- katı AWG 22-12 AWG 22-12			AWG 22-12	0,5 mm ² 4.0 mm ²
- çok telli AWG 22-12 AWG 22-12			AWG 22-12	0,5 mm ² 4.0 mm ²
tork	0.80 Nm	0.80 Nm	0.80 Nm	0,50 Nm
vida boyutu	M3	M3	M3	M3
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	2.0 kV

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Köprü 2 kutuplu, yalıtlı, BRI/2-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000006
	Köprü 3 kutuplu, yalıtlı, BRI/3-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000007
	Köprü 2 kutuplu, BR/2-5.0/5.08-L7.0	Sipariş Verisi: 50000000008

Teknik Veriler // AK104/..DS-5.0-V-GRİ

5,0 mm boşluk

Sipariş Verileri (Aralık 5.0 mm)

Kutup sayısı	Geniřlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	10.70	AK104/2DS-5.0-V-GRİ	50104020070G	250
3	15.70	AK104/3DS-5.0-V-GRİ	50104030070G	250
4	20.70	AK104/4DS-5.0-V-GRİ	50104040070G	250
5	25.70	AK104/5DS-5.0-V-GRİ	50104050070G	250
6	30.70	AK104/6DS-5.0-V-GRİ	50104060070 F	200
7	35.70	AK104/7DS-5.0-V-GRİ	50104070070 F	200
8	40.70	AK104/8DS-5.0-V-GRİ	50104080070 E	100
9	45.70	AK104/9DS-5.0-V-GRİ	50104090070 E	100
10	50.70	AK104/10DS-5.0-V-GRİ	50104100070 E	100
11	55.70	AK104/11DS-5.0-V-GRİ	50104110070 E	100
12	60.70	AK104/12DS-5.0-V-GRİ	50104120070 E	100

Teknik çizim

