

**Öne Çıkanlar**

2 ila 12 kutup

2 ve 3 kutuplu modüller

7,5 mm boşluk

Tel koruma tipi

PCB'ye paralel kablo girişi

Krikoyu her kenetleme noktasında test edin

2,5 mm² kablolu 24 A**Tel Boyutları**

katı min	0,2 mm ²
katı maks	2,5 mm ²
Örgülü(esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü(esnek) maks	2,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	7,0 mm
PCB delik çapı	1,3 mm

Malzemeler

Kelepçe	Pirinç
Tel koruma	Paslanmaz çelik
Vida	Çelik

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C

Teknik Veriler // AK110/..DS-7.5-V-GRİ

7,5 mm boşluk

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen 260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen -

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir -

Renkler

GRİ , RAL 7016

Sİ YAH, RAL 9011

KIRMIZI, RAL 3003

AÇIK YEŞİL, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	750 V
Anma akımı	20 bir	20 bir	10 A	24 A
Anma tel boyutu				dk maksimum
- katı AWG 22-14 AWG 22-14 AWG 22-14				0,5 mm ² 2,5 mm ²
- çok telli AWG 22-14 AWG 22-14 AWG 22-14				0,5 mm ² 2,5 mm ²
tork	0,45 Nm	0,45 Nm	0,45 Nm	0,50 Nm
vida boyutu	M3	M3	M3	M3
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	3.0 kV

aksesuarlar

Figür atama Makale numarası



Köprü 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-7.5/7.62-L8.2-AÇIK GRİ Sipariş Verisi: 50000000017

Teknik Veriler // AK110/..DS-7.5-V-GRİ

7,5 mm boşluk

Sipariş Verisi (Aralık 7,5 mm)

Kutup sayısı	Geniřlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	15.70	AK110/2DS-7.5-V-GRİ	50110020070 F	200
3	23.20	AK110/3DS-7.5-V-GRİ	50110030070 F	200
4	30.70	AK110/4DS-7.5-V-GRİ	50110040070 F	200
5	38.20	AK110/5DS-7.5-V-GRİ	50110050070 E	100
6	45.70	AK110/6DS-7.5-V-GRİ	50110060070 E	100
7	53.20	AK110/7DS-7.5-V-GRİ	50110070070 E	100
8	60.70	AK110/8DS-7.5-V-GRİ	50110080070 E	100
9	68.20	AK110/9DS-7.5-V-GRİ	50110090070 E	100
10	75.70	AK110/10DS-7.5-V-GRİ	50110100070 D	50
11	83.20	AK110/11DS-7.5-V-GRİ	50110110070 D	50
12	90.70	AK110/12DS-7.5-V-GRİ	50110120070 D	50

Teknik çizim

