

10.0 mm boşluk

**Öne Çıkanlar**

2 ila 10 kutup

10.0 mm boşluk

asansör tipi

Takma yönüne dikey kablo girişi

Kodlama yıldızı ile kodlama

Pim şeridine takmak için geç meli kancalarla

Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgüü(esnek) min	0,2 mm ²
Örgüü(esnek) maks	2,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,25 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	7,0 mm
------------------	--------

Malzemeler

Kelepçe	Pirinç
Vida	Çelik
Temas yayı	Bronz

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen	-
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	-

Teknik Veriler // AK1100/...-10.0-YEŞİ L

10.0 mm boşluk

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Renkler

AÇIK GRİ , RAL 7035

YEŞİ L, RAL 6018

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

*



Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akımı	15 bir	15 bir	-	12 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Anma tel boyutu				dk maksimum
- katı AWG 22-10 AWG 22-10 AWG 22-10				0,5 mm ² 2,5 mm ² (12 A)
- çok telli AWG 22-10 AWG 22-10 AWG 22-10				0,5 mm ² 2,5 mm ² (12 A)
tork	0,50 Nm	0,50 Nm	0,50 Nm	0,50 Nm
vida boyutu	M3	M3	M3	M3
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

* angelehnt an UL 1059 (XCFR2.E101811) ve CSA 22.2 No. 158 (XCFR8.E101811)

Karşı Parçalar (Aralık 10.0 mm)

Pin şeridi

STL950

STL975

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değ er geçerlidir.

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Kodlama Yıldızı CS1-5.0/5.08-RED	Sipariş Verisi: 50000000021
	Ayırma elemanlı AK(Z)1100 Serisi	Sipariş Verileri: istek üzerine
	Çekme emniyetli AK(Z)1100 Serisi	Sipariş Verileri: istek üzerine

10.0 mm boşluk

Sipariş Verileri (Aralık 10.0 mm)

Kutup sayısı	Geniřlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	15.00	AK1100/2-10.0-YEŞİ L	51100020041 F	200
3	25.00	AK1100/3-10.0-YEŞİ L	51100030041 E	100
4	35.00	AK1100/4-10.0-YEŞİ L	51100040041 E	100
5	45.00	AK1100/5-10.0-YEŞİ L	51100050041 D	50
6	55.00	AK1100/6-10.0-YEŞİ L	51100060041 D	50
7	65.00	AK1100/7-10.0-YEŞİ L	51100070041 D	50
8	75.00	AK1100/8-10.0-YEŞİ L	51100080041 D	50
9	85.00	AK1100/9-10.0-YEŞİ L	51100090041 D	50
10	95.00	AK1100/10-10.0-YEŞİ L	51100100041 D	50

Teknik çizim

