

**Öne Çıkanlar**

2 ila 12 kutup

2 ve 3 kutuplu modüller

7,5 mm boşluk

Tel koruma tipi

PCB'ye paralel kablo girişi

Krikoyu her kenetleme noktası nda test edin

32A maks. 4.0 mm² tel ile**Tel Boyutları**

katı min	0,2 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgülü(esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü(esnek) maks	2,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	7,0 mm
PCB delik çapı	2,0 mm

Malzemeler

Kelepçe	Pirinç
Tel koruma	Paslanmaz çelik
Vida	Çelik

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcı ısı sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklık sınırları

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C

Teknik Veriler // AK114/..DS-7.5-V-GRİ

7,5 mm boşluk

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen 260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 3-4 sn

Yeniden Aki İş Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen -

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir -

Renkler

GRİ , RAL 7016

RAL'a göre renkler, üretim koşulları na bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	750 V
Anma akımı	20 bir	10 A	20 bir	32 bir
Anma tel boyutu				dk maksimum
- katı AWG 22-12 AWG 22-12			AWG 22-12	0,5 mm ² 4.0 mm ²
- çok telli AWG 22-12 AWG 22-12			AWG 22-12	0,5 mm ² 4.0 mm ²
tork	0.80 Nm	0.80 Nm	0.80 Nm	0,50 Nm
vida boyutu	M3	M3	M3	M3
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	3.0 kV

aksesuarlar

Figür atama Makale numarası



Köprü 2 kutuplu, yalıtlı, BRI/2-7.5/7.62-L8.2-AÇIK GRİ Sipariş Verisi: 50000000017

Teknik Veriler // AK114/..DS-7.5-V-GRİ

7,5 mm boşluk

Sipariş Verisi (Aralık 7,5 mm)

Kutup sayısı	Geniřlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	15.70	AK114/2DS-7.5-V-GRİ	50114020070 F	200
3	23.20	AK114/3DS-7.5-V-GRİ	50114030070 F	200
4	30.70	AK114/4DS-7.5-V-GRİ	50114040070 F	200
5	38.20	AK114/5DS-7.5-V-GRİ	50114050070 E	100
6	45.70	AK114/6DS-7.5-V-GRİ	50114060070 E	100
7	53.20	AK114/7DS-7.5-V-GRİ	50114070070 E	100
8	60.70	AK114/8DS-7.5-V-GRİ	50114080070 E	100
9	68.20	AK114/9DS-7.5-V-GRİ	50114090070 E	100
10	75.70	AK114/10DS-7.5-V-GRİ	50114100070 D	50
11	83.20	AK114/11DS-7.5-V-GRİ	50114110070 D	50
12	90.70	AK114/12DS-7.5-V-GRİ	50114120070 D	50

Teknik çizim

