

**Öne Çıkanlar**

2 ila 16 kutup

5,0 mm boşluk

Eksantrik tipi

Takma yönüne paralel kablo girişi

Kodlama yıldızı ile kodlama

Pim şeridine takmak için geçmeli kancalarla

Sabitleme flanşlı

17 ila 24 kutup istek üzerine

Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgüü(esnek) min	0,2 mm ²
Örgüü(esnek) maks	2,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,25 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	10.0 mm
------------------	---------

Malzemeler

Vida	Çelik
Temas yayı	Bronz
Kelepçe kafesi	Çelik
Eksantrik	Çelik

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C

5,0 mm boşluk

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Renkler

YEŞİ L, RAL 6018

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akımı	15 bir	15 bir	10 A	12 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Anma tel boyutu				dk maksimum
- katı AWG 22-12 AWG 22-12			AWG 22-12	0,2 mm ² (4 A) 2,5 mm ² (12 A)
- çok telli AWG 22-12 AWG 22-12			AWG 22-12	0,2 mm ² (4 A) 2,5 mm ² (12 A)
tork	0,50 Nm	0,50 Nm	0,50 Nm	0,50 Nm
vida boyutu	M2.5	M2.5	M2.5	M2.5
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 5.0 mm)

Pin şeridi

STL950

STL950-HT

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür

atama

Makale numarası



Kodlama Yıldızı CS4-5.0/5.08-RED

Sipariş Verisi: 50000000026



Çekme emniyetli AKZ1200 serisi

Sipariş Verileri: İstek üzerine

5,0 mm boşluk

Sipariş Verileri (Aralık 5.0 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	10.08	AK1200/2F-5.0-YEŞİ L	51200022001 D	50
3	15.08	AK1200/3F-5.0-YEŞİ L	51200032001 D	50
4	20.08	AK1200/4F-5.0-YEŞİ L	51200042001 D	50
5	25.08	AK1200/5F-5.0-YEŞİ L	51200052001 D	50
6	30.08	AK1200/6F-5.0-YEŞİ L	51200062001 D	50
7	35.08	AK1200/7F-5.0-YEŞİ L	51200072001 D	50
8	40.08	AK1200/8F-5.0-YEŞİ L	51200082001 D	50
9	45.08	AK1200/9F-5.0-YEŞİ L	51200092001 D	50
10	50.08	AK1200/10F-5.0-YEŞİ L	51200102001 D	50
11	55.08	AK1200/11F-5.0-YEŞİ L	51200112001 D	50
12	60.08	AK1200/12F-5.0-YEŞİ L	51200122001 D	50
13	65.08	AK1200/13F-5.0-YEŞİ L	51200132001 D	50
14	70.08	AK1200/14F-5.0-YEŞİ L	51200142001 D	50
15	75.08	AK1200/15F-5.0-YEŞİ L	51200152001 D	50
16	80.08	AK1200/16F-5.0-YEŞİ L	51200162001 D	50

Teknik çizim

