

Teknik Veriler // AK130/...-10.0-GRİ

10.0 mm boşluk

**Öne Çıkanlar**

2 ila n kutup

Pim şeridinde yatay veya dikey takma mümkündür

Fiş yönüne bağımlı olarak paralel veya dikey kablo bağlantısı

Tel koruma tipi

10.0 mm boşluk

Ekstra kararlı takma için iki güvercin kuyruğu

1 ve 2 kutuplu modüller

Tel Boyutları

katı min	0.14 mm ²
katı maks	2,5 mm ²
Örgülü(esnek) min	0.14 mm ²
Örgülü(esnek) maks	1,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0.14 mm ²
Yüksük max ile mahsur	1,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	6,0 mm
------------------	--------

Malzemeler

Kelepçe	Pirinç
Vida	Çelik
Temas yayı	Bakır alaşımı

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen	-
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	-



Teknik Veriler // AK130/...-10.0-GRİ

10.0 mm boşluk

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Renkler

GRİ , RAL 7016

AÇIK GRİ , RAL 7035

YEŞİ L, RAL 6018

TURUNCU, RAL 2011

KIRMIZI, RAL 3003

MAVİ , RAL 5015

SARI, RAL 1018

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağ lı olarak renklere farklılıklar olabilir.
İ stek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



KullanımGrubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	630V
Anma akımı	8 bir	8 bir	8 bir	7 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Anma tel boyutu				dk maksimum
- katı AWG 22-12 AWG 22-12			AWG 22-12	0,5 mm ² (5 A) 2,5 mm ² (7 A)
- çok telli AWG 22-14 AWG 22-14 AWG 22-14				0,5 mm ² (5 A) 1,5 mm ² (7 A)
tork	0,45 Nm	0,45 Nm	0,45 Nm	0.40 Nm
vida boyutu	M2.6	M2.6	M2.6	M2.6
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	6,0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 10.0 mm)

Pin şeridi

STL130

STL132

STL140

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değ er geçerlidir.

Teknik Veriler // AK130/...-10.0-GRİ

10.0 mm boşluk

Sipariş Verileri (Aralık 10.0 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	15.70	AK130/2-10.0-GRİ	50130020021 G	250
3	25.70	AK130/3-10.0-GRİ	50130030021G	250
4	35.70	AK130/4-10.0-GRİ	50130040021G	250
5	45.70	AK130/5-10.0-GRİ	50130050021 E	100
6	55.70	AK130/6-10.0-GRİ	50130060021 E	100

Teknik çizim

