

5,0 mm boşluk

**Öne Çıkanlar**

Pim şeridinde yatay veya dikey takma mümkündür

Fiş yönüne bağlı olarak paralel veya dikey kablo bağlanabilir

Tel koruma tipi

5,0 mm boşluk

Ekstra kararlı takma için iki güvercin kuyruğu

2 kutup

Bağlantılar dahili olarak atlandı

Tel Boyutları

katı min	0.14 mm ²
katı maks	2,5 mm ²
Örgü (esnek) min	0.14 mm ²
Örgü (esnek) maks	1,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0.14 mm ²
Yüksük max ile mahsur	1,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	6,0 mm
------------------	--------

Malzemeler

Kelepçe	Pirinç
Vida	Çelik
Temas yayı	Bakır alaşımı

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen	-
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	-



Teknik Veriler // AK130/...-5.0-GRİ -BR

5,0 mm boşluk

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

Renkler

GRİ , RAL 7016

AÇIK GRİ , RAL 7035

YEŞİ L, RAL 6018

TURUNCU, RAL 2011

KIRMIZI, RAL 3003

MAVİ , RAL 5015

SARI, RAL 1018

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağ lı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İ stek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



KullanımGrubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akımı	8 bir	8 bir	8 bir	7 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Anma tel boyutu				dk maksimum
- katı AWG 22-12 AWG 22-12			AWG 22-12	0,5 mm ² (5 A) 2,5 mm ² (7 A)
- çok telli AWG 22-14 AWG 22-14 AWG 22-14				0,5 mm ² (5 A) 1,5 mm ² (7 A)
tork	0,45 Nm	0,45 Nm	0,45 Nm	0.40 Nm
vida boyutu	M2.6	M2.6	M2.6	M2.6
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parç alar (Aralık 5.0 mm)

Pin şeridi

STL130

STL132

STL140

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değ er geçerlidir.

Sipariş Verileri (Aralık 5.0 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	10.70	AK130/2-5.0-GRİ -BR	50130020045G	250

Teknik Veriler // AK130/...-5.0-GRİ -BR

5,0 mm boşluk

Teknik çizim



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

