

Teknik Veriler // AK130/...-5.0-GRİ

5,0 mm boşluk



Öne Çıkanlar

2 ila n kutup

2 ve 3 kutuplu modüller

Pim şeridinde yatay veya dikey takma mümkündür

Fiş yönüne bağ lı olarak paralel veya dikey kablo bağ lantısı

Tel koruma tipi

5,0 mm boşluk

Ekstra kararlı takma için iki güvercin kuyruğ u

Tel Boyutları

katı min	0.14 mm ²
katı maks	2,5 mm ²
Örgülü(esnek) min	0.14 mm ²
Örgülü(esnek) maks	1,5 mm ²
Yüksık min ile mahsur	0.14 mm ²
Yüksık max ile mahsur	1,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	6,0 mm
------------------	--------

Malzemeler

Kelepçe	Pirinç
Vida	Çelik
Temas yayı	Bakır alaşımı

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağ aza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen	-
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	-

Teknik Veriler // AK130/...-5.0-GRİ

5,0 mm boşluk

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Renkler

GRİ , RAL 7016

AÇIK GRİ , RAL 7035

YEŞİ L, RAL 6018

TURUNCU, RAL 2011

KIRMIZI, RAL 3003

MAVİ , RAL 5015

SARI, RAL 1018

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağ lı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İ stek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



KullanımGrubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akımı	8 bir	8 bir	8 bir	7 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Anma tel boyutu				dk maksimum
- katı AWG 22-12 AWG 22-12			AWG 22-12	0,5 mm ² (5 A) 2,5 mm ² (7 A)
- çok telli AWG 22-14 AWG 22-14 AWG 22-14				0,5 mm ² (5 A) 1,5 mm ² (7 A)
tork	0,45 Nm	0,45 Nm	0,45 Nm	0.40 Nm
vida boyutu	M2.6	M2.6	M2.6	M2.6
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parç alar (Aralık 5.0 mm)

Pin şeridi

STL130

STL132

STL140

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değ er geçerlidir.

Teknik Veriler // AK130/...-5.0-GRİ

5,0 mm boşluk

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Köprü 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-5.0/5.08-AÇK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000006
	Köprü 3 kutuplu, yalıtımlı, BRI/3-5.0/5.08-AÇK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000007
	Köprü 2 kutuplu, BR/2-5.0/5.08-L7.0	Sipariş Verisi: 50000000008

Sipariş Verileri (Aralık 5.0 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	10.70	AK130/2-5.0-GRİ	50130020001G	250
3	15.70	AK130/3-5.0-GRİ	5013003001G	250
4	20.70	AK130/4-5.0-GRİ	50130040001G	250
5	25.70	AK130/5-5.0-GRİ	50130050001G	250
6	30.70	AK130/6-5.0-GRİ	5013060001G	250
7	35.70	AK130/7-5.0-GRİ	50130070001G	250
8	40.70	AK130/8-5.0-GRİ	50130080001 E	100
9	45.70	AK130/9-5.0-GRİ	5013009001 E	100
10	50.70	AK130/10-5.0-GRİ	50130100001 E	100
11	55.70	AK130/11-5.0-GRİ	50130110001 E	100
12	60.70	AK130/12-5.0-GRİ	50130120001 E	100

Teknik çizim

