

**Tel Boyutları**

katı min	0.14 mm ²
katı maks	2,5 mm ²
Örgü(esnek) min	0.14 mm ²
Örgü(esnek) maks	1,5 mm ²
Yüksık min ile mahsur	0.14 mm ²
Yüksık max ile mahsur	1,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	6,0 mm
------------------	--------

Malzemeler

Kelepçe	Pirinç
Vida	Çelik
Temas yayı	Bakır alaşı mı

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcı ılıksını fı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen	-
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	-

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen	-
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	-

Renkler

GRİ , RAL 7016

RAL'a göre renkler, üretim koşulları na bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Teknik Veriler // **AK133/..DSL-5.0-GRİ**

5,0 mm boşluk

Derecelendirmeler



Kullanı m Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	250 V
Anma akı mı	8 bir	-	8 bir	7 bir
Aşı rı gerilim kategorisi				III
Anma tel boyutu			dk	maksimum
- sağ lam AWG 22-12		-	AWG 22-12	0,5 mm ² (5 A) 2,5 mm ²
- çok telli AWG 22-14		-	AWG 22-14	0,5 mm ² (5 A) 1,5 mm ² (7 A)
tork	0,45 Nm	-	0,45 Nm	0.40 Nm
vida boyutu	M2.6	-	M2.6	M2.6
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralı k 5.0 mm)

Pin şeridi

STL133

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değ er geçerlidir.

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Köprü 2 kutuplu, yalı tı mlı , BRI/2-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000006
	Köprü 3 kutuplu, yalı tı mlı , BRI/3-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000007
	Köprü 2 kutuplu, BR/2-5.0/5.08-L7.0	Sipariş Verisi: 50000000008

5,0 mm boşluk

Sipariş Verileri (Aralık 5.0 mm)

Kutup sayısı	Geniřlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	12.00	AK133/2DSLGL-5.0-GRİ	50133020001 G	250
3	17.00	AK133/3DSLGL-5.0-GRİ	5013303001G	250
4	22.00	AK133/4DSLGL-5.0-GRİ	50133040001G	250
5	27.00	AK133/5DSLGL-5.0-GRİ	50133050001G	250
6	32.00	AK133/6DSLGL-5.0-GRİ	50133060001G	250
7	37.00	AK133/7DSLGL-5.0-GRİ	50133070001G	250
8	42.00	AK133/8DSLGL-5.0-GRİ	50133080001 E	100
9	47.00	AK133/9DSLGL-5.0-GRİ	5013309001 E	100
10	52.00	AK133/10DSLGL-5.0-GRİ	50133100001 E	100
11	57.00	AK133/11DSLGL-5.0-GRİ	50133110001 E	100
12	62.00	AK133/12DSLGL-5.0-GRİ	50133120001 E	100

Teknik çizim

