

**Öne Çıkanlar**

2 ila 12 kutup

Tek kalıp

PCB'ye paralel kablo girişi

Tel koruma tipi

3,5 mm boşluk

Tel Boyutları

katı min	0,08 mm ²
katı maks	1,5 mm ²
Örgülü(esnek) min	0,08 mm ²
Örgülü(esnek) maks	1,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0.14 mm ²
Yüksük max ile mahsur	0,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	5.0 mm
------------------	--------

Malzemeler

Kelepçe	Pirinç
Tel koruma	Paslanmaz çelik
Vida	Bronz
Temas yayı	Bronz

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen	-
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	-



Teknik Veriler // AK1350/..DS-3.5-GRİ

3,5 mm boşluk

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Renkler

GRİ, RAL 7016

AÇIK YEŞİL, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	150 V	-	-	125V
Anma akımı	10 A	-	-	10 A
Aşırı gerilim kategorisi				III
Anma tel boyutu				dk maksimum
- sağ lam AWG 28-16		-	-	0,2 mm ² (4 A) 1,5 mm ² (8 A)
- çok telli AWG 28-16		-	-	0,2 mm ² (4 A) 1,5 mm ² (8 A)
tork	0.25 Nm	-	-	0.25 Nm
vida boyutu	M2	-	-	M2
Test gerilimi	1.30 kV	-	-	2,5 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 3,5 mm)

Pin şeridi

STL1350

STL1350-HT

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

Teknik Veriler // **AK1350/..DS-3.5-GRİ**

3,5 mm boşluk

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Kodlama Kapağı CC-AK1350-GRİ	Sipariş Verisi: 513500000000
	Köprü 2 kutuplu, açılı, BR/2-3.5/3.81-H-L4.7	Sipariş Verisi: 50000000019
	Köprü 2 kutuplu, BR/2-3.5/3.81-L4.7	Sipariş Verisi: 50000000013
	Köprü 3 kutuplu, BR/3-3.5/3.81-L4.7	Sipariş Verileri: 50000000014
	Köprü 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-7.0/7.62-L7.5-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000018
	Çekme emniyetli AK1350 Serisi	Sipariş Verileri: istek üzerine

Sipariş Verileri (Aralık 3,5 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	7.00	AK1350/2DS-3.5-GRİ	51350020001G	250
3	10.50	AK1350/3DS-3.5-GRİ	51350030001G	250
4	14.00	AK1350/4DS-3.5-GRİ	51350040001G	250
5	17.50	AK1350/5DS-3.5-GRİ	51350050001G	250
6	21.00	AK1350/6DS-3.5-GRİ	51350060001G	250
7	24.50	AK1350/7DS-3.5-GRİ	51350070001G	250
8	28.00	AK1350/8DS-3.5-GRİ	51350080001 E	100
9	31.50	AK1350/9DS-3.5-GRİ	51350090001 E	100
10	35.00	AK1350/10DS-3.5-GRİ	51350100001 E	100
11	38.50	AK1350/11DS-3.5-GRİ	51350110001 E	100
12	42.00	AK1350/12DS-3.5-GRİ	51350120001 E	100

