

**Öne Çıkanlar**

2 ila 12 kutup

Tek kalı p

Tel koruma tipi

PCB'ye paralel kablo girişi

Üstten takılabilen pim şeritleri

Altta kilitleme kılavuzları ile

Muhafazalara takmak için

Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	2,5 mm ²
Örgü (esnek) min	0,2 mm ²
Örgü (esnek) maks	1,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	1,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	6,0 mm
------------------	--------

Malzemeler

Kelepçe	Pirinç
Vida	Çelik
Temas yayı	Bakır alaşımı

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcı ısı sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen	-
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	-

Teknik Veriler // AK136/..DSLGB-5.0-Sİ YAH

5,0 mm boşluk

Yeniden Akı ı Ş Süreci

Lehimleme sı caklı ı ğ ı , önerilen

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

Renkler

GRİ , RAL 7016

RAL'a göre renkler, üretim koşulları na ba ğ lı olarak renklerde farklı lı klar olabilir.
İ stek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



Kullanı m Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	250 V
Anma akı mı	10 A	-	10 A	7 bir
Aşı rı gerilim kategorisi				III
Anma tel boyutu				dk maksimum
- sa ğ lam AWG 28-14		-	AWG 28-14	0,2 mm ² 2,5 mm ²
- mahsur AWG 28-14		-	AWG 28-14	0,2 mm ² 2,5 mm ²
tork	0.40 Nm	-	0.40 Nm	0.40 Nm
vida boyutu	M2	-	M2	M2
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	2,5 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralı k 5.0 mm)

Pin ş eridi

STL136

STL136-HT

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değ er geçerlidir.

Sipariş Verileri (Aralı k 5.0 mm)

Direk Sayı sı	Genişlik (mm)	Makale Tanı mlama	Makale numarası	PU
2	10.00	AK136/2DSLGB-5.0-Sİ YAH	50136020001 G	250
3	15.00	AK136/3DSLGB-5.0-Sİ YAH	5013603001G	250
4	20.00	AK136/4DSLGB-5.0-Sİ YAH	50136040001G	250
5	25.00	AK136/5DSLGB-5.0-Sİ YAH	50136050001G	250
6	30.00	AK136/6DSLGB-5.0-Sİ YAH	50136060001 G	250
7	35.00	AK136/7DSLGB-5.0-Sİ YAH	5013670001G	250
8	40.00	AK136/8DSLGB-5.0-Sİ YAH	50136080001 E	100
9	45.00	AK136/9DSLGB-5.0-Sİ YAH	50136090001 E	100
10	50.00	AK136/10DSLGB-5.0-Sİ YAH	50136100001 E	100
11	55.00	AK136/11DSLGB-5.0-Sİ YAH	50136110001 E	100
12	60.00	AK136/12DSLGB-5.0-Sİ YAH	50136120001 E	100

Teknik Veriler // AK136/..DSLGB-5.0-Sİ YAH

5,0 mm boşluk

Teknik çizim



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

