

**Öne Çıkanlar**

2 ila 10 kutup

asansör tipi

7,0 mm boşluk

Takma yönüne paralel kablo girişi

Kodlama burnu ile kodlama

Maks. 500 V

**Tel Boyutları**

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| katı min              | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| katı maks             | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Örgülü(esnek) min     | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Örgülü(esnek) maks    | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Yüksük min ile mahsur | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Yüksük max ile mahsur | 1.0 mm <sup>2</sup>  |

**Boyutlar**

|                  |        |
|------------------|--------|
| soyulmuş uzunluk | 7,0 mm |
|------------------|--------|

**Malzemeler**

|            |        |
|------------|--------|
| Kelepçe    | Pirinç |
| Vida       | Bronz  |
| Temas yayı | Bronz  |

**İzolasyon malzemesi**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Malzeme          | PA 6.6    |
| yanıcılık sınıfı | UL 94 V-0 |

**Sıcaklıklar**

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan) | -40 °C - 105 °C |
| Mağaza sıcaklığı ı                        | -40 °C - 105 °C |

**Dalga Lehimleme İşlemi**

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

7,0 mm boşluk

**Yeniden Akış Süreci**

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

**Renkler**

YEŞİ L, RAL 6018

MAVİ , RAL 5015

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağ lı olarak renklerde farklılıklar olabilir.  
İstek üzerine özel renkler.

**Derecelendirmeler**

| Kullanım Grubu           | B       | C | D         |                                                     |
|--------------------------|---------|---|-----------|-----------------------------------------------------|
| anma gerilimi            | 300 V   | - | 300 V     | 500 V                                               |
| Anma akımı               | 8 bir   | - | -         | 8 bir                                               |
| Aşırı gerilim kategorisi |         |   |           | III                                                 |
| Anma tel boyutu          |         |   |           | dk maksimum                                         |
| - sağ lam AWG 28-16      |         | - | AWG 28-16 | 0,5 mm <sup>2</sup> (6 A) 1,5 mm <sup>2</sup> (8 A) |
| - çok telli AWG 28-16    |         | - | AWG 28-16 | 0,5 mm <sup>2</sup> (6 A) 1,5 mm <sup>2</sup> (8 A) |
| tork                     | 0.25 Nm | - | 0.25 Nm   | 0.25 Nm                                             |
| vida boyutu              | M2      | - | M2        | M2                                                  |
| Test gerilimi            | 1.60 kV | - | 1.60 kV   | 6,0 kV                                              |
| Kirlilik derecesi        |         |   |           | 3                                                   |

**Karşı Parçalar (Boşluk 7,0 mm)**

Pin şeridi

STL1550

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değ er geçerlidir.

**aksesuarlar**

| Figür                                                                               | atama                                                    | Makale numarası                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | Köprü 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-7.0/7.62-L7.5-AÇIK GRİ | Sipariş Verisi: 50000000018     |
|  | Çekme emniyetli AK(Z)1550 Serisi                         | Sipariş Verileri: istek üzerine |

Teknik Veriler // AK1550/...-7.0-YEŞİ L

7,0 mm boşluk

## Sipariş Verileri (Boşluk 7.0 mm)

| Kutup sayısı | Genişlik (mm) | Makale Tanımlama     | Makale numarası | PU  |
|--------------|---------------|----------------------|-----------------|-----|
| 2            | 10.50         | AK1550/2-7.0-YEŞİ L  | 51550020041 E   | 100 |
| 3            | 17.50         | AK1550/3-7.0-YEŞİ L  | 51550030041 E   | 100 |
| 4            | 24.50         | AK1550/4-7.0-YEŞİ L  | 51550040041 E   | 100 |
| 5            | 31.50         | AK1550/5-7.0-YEŞİ L  | 51550050041 E   | 100 |
| 6            | 38.50         | AK1550/6-7.0-YEŞİ L  | 51550060041 D   | 50  |
| 7            | 45.50         | AK1550/7-7.0-YEŞİ L  | 51550070041 D   | 50  |
| 8            | 52.50         | AK1550/8-7.0-YEŞİ L  | 51550080041 D   | 50  |
| 9            | 59.50         | AK1550/9-7.0-YEŞİ L  | 51550090041 D   | 50  |
| 10           | 66.50         | AK1550/10-7.0-YEŞİ L | 51550100041 D   | 50  |

## Teknik çizim

